# 生日花语开发文档

1、生日花语查询
2、错误码参照

## 1、生日花语查询 [顶部]

**接口地址：** http://apis.juhe.cn/fapig/birthdayFlower/query

**返回格式：** json

**请求方式：** http get/post

**请求示例：** http://apis.juhe.cn/fapig/birthdayFlower/query?key=&keyword=1989-03-05

**接口备注：** 根据出生日期查询生日花语

请求Header：

| 名称 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| keyword | string | 是 | 生日日期，如2021-01-01 或01-01 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| | | | |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | string | 返回结果集 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| title | string | 标题 |
| birthday | string | 生日 |
| name | string | 生日花 |
| name_des | string | 生日花含义 |
| lang | string | 花语 |
| lang_des | string | 花语含义 |
| stone | string | 诞生石 |
| stone_des | string | 诞生石含义 |
| legend | string | 诞生石传说 |

JSON返回示例：


```
{
   "reason": "SUCCES",
   "result": {
      "title": "11月12日生日花语",
      "name": "风信子",
      "name_des": "<p>东方正教会的僧侣，安西拉的圣奈拉斯之花</p><p>自古以来，基督教就有将圣人与特定的花朵连结在一起的习惯，这因循于教会在纪念圣人时，常以盛开的花朵点缀祭坛所致！而在中世纪的天主教修道院内，更是有如园艺中心般种植各式各样的花朵。久而久之，教会便将366天的圣人分别和不同的花朵合在一起，形成所谓的花历。当时大部分的修道院都位于南欧地区，而南欧属于地中海型气候，极适合栽植花草。属百合科的风信，是献给公元四世纪末，在土耳其创建僧院随着士气的提升而着有许多论文的东方正教僧侣-安西拉的圣奈拉斯。这种植物自然生长于地中海东部、土耳其及巴勒斯坦</p>",
      "lang": "道德",
      "lang_des": "<p>此花是献给在公元四世纪时，为了在土耳其建僧院，执笔写了许多提升道德观念相关论文的圣僧。因此，此花的花语为“ 道德 ”。受此花祝福而生的人，是有洁癖且有道德的人。虽然品性高尚，但在恋爱方面可就要特别留意了。年轻时，如果不多谈点恋爱，一旦狂恋起来很容易受伤害，为了预防这样不幸的结果，多谈点恋爱也是人生必要的过程</p>",
      "stone": "黄玉",
      "stone_des": "<p>黄玉闪耀着透明而温润的金色光辉，由于它那高贵的美丽，古罗马人赞咏它是“ 白扬木的眼泪 ”黄玉的英文名字来自于红海上的多帕柔斯岛，希腊语是“ 寻求 ”的意思</p><p>这个小岛经常笼罩在浓雾中，为了采掘黄玉，乘船去的人必须花一番功夫去寻找。在宝石市场里，黄玉比黄水晶来得昂贵。黄玉的传说在黑暗的地方摩擦黄玉，会放出火焰般的光芒，因此人们相信它具有神秘的力量，及驱魔的效果</p>",
      "legend": "<p>传说在中世纪法国的奥尔良，有次在庆典中，扮成处女玛丽亚的村姑茱桑奴，遇见一个扮成独角兽的年轻男士，于是两人就坠入爱河，但他们见过许多次面后，这位青年仍不肯把面具取下。这时害怕对方是恶魔化身的茱桑奴只好跑到教堂求神指示，突然天上传来要她把黄玉挖一个洞，然后用金线穿起来带在左腕上的指示。如此一来，被恶魔咀咒化为独角兽的可怜青年，终于又恢复了人类的面目</p>"
   },
   "error_code": 0
}
```


## 2、错误码参照

**服务级错误码参照(error_code)：** [顶部]

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |

### 系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
| --- | --- | --- |
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

### 错误码格式说明（示例：200201）：

| 2 | 002 | 01 |
| --- | --- | --- |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-05-21 15:12