

## 营运车判定查询开发文档

- 1、营运车判定查询
- 2、错误码参照

### 1、营运车判定查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/isOperationVehicle/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：

接口备注：输入车牌号码或车架号，判定是否属于营运车辆。

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称        | 类型     | 必填 | 说明                   |
|-----------|--------|----|----------------------|
| key       | string | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| licenseNo | string | 否  | 车牌号（二选一）             |
| vin       | string | 否  | 车架号（二选一）             |

返回参数说明：

| 名称         | 类型     | 说明   |
|------------|--------|------|
| error_code | int    | 状态码  |
| reason     | string | 请求描述 |

| 名称           | 类型     | 说明            |
|--------------|--------|---------------|
| result       | object | 请求结果          |
| is_operation | string | 判定结果，1:是， 2:否 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "JH792240410135112W1Utl",
    "is_operation": "1"
  },
  "error_code": 0
}

{
  "reason": "车架号或车牌号参数错误或不符合规范",
  "result": {
    "orderid": "JH792240410140108SPcrV"
  },
  "error_code": 279201
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码    | 说明                |
|--------|-------------------|
| 279201 | 车架号或车牌号参数错误或不符合规范 |
| 279202 | 查无记录              |
| 279203 | 网络异常请重试           |
| 279204 | 查询失败              |

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明        | 旧版本(resultcode) |
|-------|-----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY  | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102             |
| 10003 | KEY过期     | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID | 104             |

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证                                | 105             |
| 10007 | 未知的请求源                                       | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP                                       | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护   | 120             |
| 10021 | 接口停用   | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-05-17 10:53