

## IP地址开发文档

1、[根据IP查询地址V3.0](#)

2、[错误码参照](#)

### 1、根据IP查询地址V3.0 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/ip/ipNewV3

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/ip/ipNewV3?ip=112.112.11.11&key=

接口备注：通过传递IP地址查询所属地区，数据来源网络公开整理，仅供参考。V3版本主要数据更全，及返回地区名统一调整(如: 杭州市 变成 杭州，浙江省 变成 浙江)，请悉知。新用户建议直接使用V3版本。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
ip	string	是	需要查询的IPv4地址。暂不支持IPv6地址
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集

名称	类型	说明
Country	string	国家/地区
Province	string	省份区域，部分可能为空
City	string	城市，部分可能为空
Isp	string	运营商，部分可能为空

JSON返回示例：

```
{
  "resultcode": "200",
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "Country": "中国",
    "Province": "江苏",
    "City": "苏州",
    "Isp": "联通"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
200101	ip地址不能为空
200102	错误的IP地址
200103	查询无结果
200104	要查询的地址不能为空
200105	查询无结果

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-07-27 13:37