

## 流量接口开发文档

- 1、提交流量充值订单V2
- 2、查询流量订单状态V2
- 3、状态回调配置V2
- 4、错误码参照

### 1、提交流量充值订单V2 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/flow/onlineorder

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/flow/onlineorder

接口备注：正式使用后建议个人中心绑定IP白名单。**\*\*\*如果充值过程中，遇到http网络状态异常或返回系统异常，请务必通过订单查询接口检测订单或联系客服，不要直接做失败处理，避免造成不必要的损失！！**

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
phone	string	是	需要充值流量的手机号码
pid	string	是	流量产品编码，联系商务获取
orderid	string	是	自定义订单号，8-32字母数字组合
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
sign	string	是	校验值，md5(OpenID+key+phone+pid+orderid)，结果转为小写。OpenID在个人中心-账号管理-基本信息获取。
cburl	string	否	充值状态回调通知URL

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集
pid	string	流量产品编码
uordercash	string	订单消耗金额
cardname	string	流量产品名称
sporder_id	string	聚合订单号
orderid	string	用户自定义订单号
phone	string	充值手机号码

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "订单提交成功，等待充值",
  "result": {
    "pid": "105000",
    "uordercash": "19.630",
    "cardname": "全国移动1G流量月包",
    "sporder_id": "F22070512362939019255270",
    "orderid": "20220705043629",
    "phone": "15925601712"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、查询流量订单状态V2 [\[顶部\]](#)

接口地址： <http://v.juhe.cn/flow/ordersta>

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： <http://v.juhe.cn/flow/ordersta>

接口备注： 查询订单的最新状态，请确认订单成功提交后，再查询哦~

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
orderid	string	是	商家自定义订单号，8-32位字母数字组合，请填写已经成功提交的订单号
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集
uordercash	string	订单消耗金额
sporder_id	string	聚合订单号
game_state	string	订单状态，0:充值中，1:充值成功，9:充值失败

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "uordercash": "19.630",
    "sporder_id": "F22070512362939019255270",
    "game_state": "0"
  },
  "error_code": 0
}
```

3、状态回调配置V2 [\[顶部\]](#)

接口地址：通过提交订单cburl参数传递或联系客服配置

---

返回格式：

请求方式：http get

请求示例：

接口备注：接收到回调，请响应返回任意字符串

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
聚合推送参数	-	-	-
sporder_id	Y	string	聚合订单号
orderid	Y	string	商户自定义的单号
sta	Y	string	充值状态，1：成功 9：失败
sign	Y	string	校验值，md5(appkey+sporder_id+orderid) 32位小写，用于校验请求合法性

返回参数说明：

名称	类型	说明
----	----	----

JSON返回示例：

只有成功提交的订单才会有回调通知，如果提交订单是直接返回错误码，这部分单子不会发起回调通知。  
处理成功请返回"success" 或 任意字符串  
重试机制：聚合数据在请求回调地址时，如果无任何内容返回或无响应，会重新发起最多3次，间隔3s左右  
本回调推送内容格式适用于话费充值、油卡充值、流量充值等增值服务  
如果需要状态回调的用户，如接口其他已经调试完毕，请将账号和回调地址发给在线客服，我们将回调地址配置线上。  
您也可以直接在提交订单时，提交cburl参数。

4、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
210501	错误的手机号码
210502	错误的面值
210503	检索不到符合该手机号码的流量套餐
210504	套餐ID不符合当前手机号
210505	余额不足
210506	校验值sign错误
210507	渠道暂时不可用
210508	重复的订单号（需要自行进行二次确认，是否进行失败处理）
210509	订单生成失败
210510	受理充值失败
210511	订单号错误/不存在

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-20 22:47