

北京市政务数据开发文档

- 1、获取所有数据类别接口
- 2、获取指定类别下的所有分类数据
- 3、获取末级分类详细数据接口
- 4、错误码参照

1、获取所有数据类别接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://api.juheapi.com/bjgov/types

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://api.juheapi.com/bjgov/types?key=您申请的appkey

接口备注：获取所有数据类别，总共17个类别

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

名称	类型	说明
area	string	地区
location	string	位置

JSON返回示例：

```
{
  "error_code":0,
  "reason":"请求成功！",
  "result":{
    "types":[
      {
        "id":116,
        "name":"旅游住宿"
      }
    ]
  }
}
```

2、获取指定类别下的所有分类数据 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://api.juheapi.com/bjgov/cate

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://api.juheapi.com/bjgov/cate?key=您申请的appkey&id=117

接口备注：获取指定类别下的所有分类数据，有多级分类。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
id	int	是	类别id，由接口1获得。

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
id	int	类别id
name	string	分类名称
final	boolean	是否是最后一级分类
value	array	子分类

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "请求成功！",
  "result": {
    "id": 13,
    "name": "农业农村",
    "final": false,
    "value": [
      {
        "id": 110,
        "name": "农村建设",
        "final": false,
        "value": [
          {
            "id": 1041,
            "name": "2012年度市级环境优美乡镇和市级生态村名单",
            "final": true
          },
          {
            "id": 1043,
            "name": "全市农机服务组织",
            "final": true
          },
          {
            "id": 1045,
            "name": "北京市饲料生产企业名录",
            "final": true
          },
          {
            "id": 1047,
            "name": "第一批监测合格北京市农业产业化重点龙头企业名单",
            "final": true
          },
          {
            "id": 1049,
            "name": "第二批北京市农业产业化重点龙头企业名单",
            "final": true
          },
          {
            "id": 1051,
```

```
        "name": "肥料生产企业",
        "final": true
    },
    {
        "id": 1053,
        "name": "肥料销售企业",
        "final": true
    }
]
},
{
    "id": 111,
    "name": "劳动就业",
    "final": false,
    "value": [
        {
            "id": 1055,
            "name": "2013年北京市农业技术系列高级专业技术资格通过人员名单",
            "final": true
        },
        {
            "id": 1057,
            "name": "2013年北京市工程技术系列(林业、水产)高级专业技术资格通过人员名单",
            "final": true
        },
        {
            "id": 1059,
            "name": "农机化学校",
            "final": true
        }
    ]
}
]
}
}
```

3、获取末级分类详细数据接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://api.juheapi.com/bjgov/value

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://api.juheapi.com/bjgov/value?key=您申请的appkey&cateid=1041&page=1&length=20

接口备注：获取末级分类详细数据，各种数据字段不一致，key多为中文，表示字段意思。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
cateid	int	是	末级分类id，由第二个接口获得，该分类必须final为true
page	int	否	返回第page页数据，默认1
length	int	否	每页返回长度，默认20，最大不超过50

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
other	arr	见对应的key

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "请求成功！",
  "result": {
    "total": 9,
    "pages": 2,
    "data": [
      {
        "序号": "1",
        "名单": "军庄镇军庄村",
        "类别": "市级生态村",
        "所属区县": "门头沟区"
      },
      {
        "序号": "22",
        "名单": "房山区河北镇",
        "类别": "市级环境优美优美乡镇",
        "所属区县": "房山区"
      },
      {
        "序号": "35",
        "名单": "通州区潞城镇",
        "类别": "市级环境优美优美乡镇",
        "所属区县": "通州区"
      },
      {
        "序号": "64",
        "名单": "北石槽镇北石槽村",
        "类别": "市级生态村",
        "所属区县": "顺义区"
      },
      {
        "序号": "124",
        "名单": "采育镇前甫村",
```

```
    "类别": "市级生态村",  
    "所属区县": "大兴区"  
  }  
]  
}  
}
```

4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
---	-----	----

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-02 04:07