生辰助手开发文档

1、查询
2、农历(阴历)转公历(阳历)日期
3、公历(阳历)转农历(阴历)日期
4、错误码参照

1、查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/birthEight/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/birthEight/query?year=2021&month=1&day=15&hour=2

接口备注： 根据阳历日期和小时查询生辰八字、五行属性等信息，支持1900年~2100年区间

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
year	string	是	公历(又叫阳历)年份(支持1900~2100区间),例:2021
month	string	是	月份(1~12),例:1
day	string	是	几号(1~31),例:15
hour	string	是	几点(0~23),例:15

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	json	返回结果

JSON返回示例：


```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "year": 2020,/*农历年份数字*/
    "month": 12,/*农历月份数字*/
    "day": 3,/*农历日期数字*/
    "Animal": "鼠",/*属相*/
    "ImonthCn": "腊月",/*农历月份*/
    "IDayCn": "初三",/*农历日期*/
    "cYear": 2021,/*公历年份数字*/
    "cMonth": 1,/*公历月份数字*/
    "cDay": 15,/*公历日期数字*/
    "gzYear": "庚子",/*干支纪年*/
    "gzMonth": "己丑",/*干支纪月*/
    "gzDay": "癸亥",/*干支纪日*/
    "isLeap": false,/*是否闰月*/
    "ncWeek": "星期五",/*周几*/
    "isTerm": false,/*是否节气*/
    "Term": null,/*节气,例:大寒,isTerm为true时不为null*/
    "astro": "魔羯座",/*星座*/
    "eightAll": {
      "eight": [/*八字*/
      "庚子",
      "己丑",
      "癸亥",
      "庚申"
      ],
      "shu": "水"/*属(如:属水)*/
    },
    "fiveAll": {
      "five": [/*五行*/
      "金水",
      "土土",
      "水水",
      "金金"
      ],
      "lose": "木火"/*缺(如:缺木火)*/
    }
  },
  "error_code": 0
}
```


2、农历(阴历)转公历(阳历)日期 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/birthEight/convertDate2

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/birthEight/convertDate2?year=1988&month=6&day=19

接口备注： 根据传入的农历(阴历)年、月、日返回对应的公历(阳历)年月日

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
year	string	是	农历年份(支持1900~2100区间),例:1988
month	string	是	月份(1~12),例:6(如果是闰月，则参数isleap传入1)
day	string	是	几号(1~31),例:19
isleap	int	否	是否闰月(是:1；否:不传，默认否)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	json	返回结果

JSON返回示例：

```
{
    "reason": "success",
    "result": {
        "year": 1988,/*公历年份数字*/
        "month": 8,/*公历月份数字*/
        "day": 1/*公历日数字*/
    },
    "error_code": 0
```

```
}
```

3、公历(阳历)转农历(阴历)日期 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/birthEight/solarTolunar

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/birthEight/solarTolunar?year=1995&month=10&day=5

接口备注： 根据传入的公历(阳历)年、月、日返回对应的农历(阴历)年、月、日、是否闰月等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
year	string	是	年份(支持1900~2100区间),例:1988
month	string	是	月份(1~12),例:6
day	string	是	几号(1~31),例:19

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	json	返回结果
result.year	int	年
result.month	int	月
result.day	int	日

名称	类型	说明
result.isleap	boolean	是否闰月

JSON返回示例：

```
{
    "reason": "success",
    "result": {
        "year": 1995,
        "month": 8,
        "day": 11,
        "isleap": true
    },
    "error_code": 0
}
```

4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
212001	参数错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-02 07:12