

万年历开发文档

- 1、获取当天的详细信息
- 2、获取近期假期
- 3、获取当年的假期列表
- 4、错误码参照

1、获取当天的详细信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/calendar/day>

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：<http://v.juhe.cn/calendar/day?date=2015-1-1&key=您申请的appKey>

接口备注：根据传入日期返回当天详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appKey
date	string	是	指定日期,格式为YYYY-MM-DD,如月份和日期小于10,则取个位,如:2012-1-1

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回状态码
reason	string	返回原因

名称	类型	说明
result	string	返回实体内容

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "Success",
  "result": {
    "data": {
      "holiday": "元旦",//假日
      "avoid": "破土.安葬.行丧.开生坟.",//忌
      "animalsYear": "马",//属相
      "desc": "1月1日至3日放假调休，共3天。1月4日（星期日）上班。",//假日描述
      "weekday": "星期四",//周几
      "suit": "订盟.纳采.造车器.祭祀.祈福.出行.安香.修造.动土.上梁.开市.交易.立券.移徙.入宅.会亲友.安机械.栽种.纳畜.造屋.起基.安床.造畜稠栖.",//宜
      "lunarYear": "甲午年",//纪年
      "lunar": "十一月十一",//农历
      "year-month": "2015-1",//年份和月份
      "date": "2015-1-1",//具体日期
    }
  }
}
```

2、获取近期假期 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/calendar/month

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://v.juhe.cn/calendar/month?year-month=2015-1&key=您申请的appKey

接口备注：根据传入的月份返回近期的假期列表（起始年份为2013年）

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appKey
year-month	string	是	指定月份,格式为YYYY-MM,如月份和日期小于10,则取个位,如:2012-1

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回状态码
reason	string	返回原因
result	string	返回实体内容
holiday	string	当月近期假日
holiday_array	array	当月近期假期(数组类型)
status	string	1:放假,2:上班

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "Success",
  "result": {
    "data": {
      "year": "2018",
      "year-month": "2018-8",
      "holiday": "[{\"name\":\"中秋节\",\"festival\":\"2018-9-24\",\"desc\":\"9月24日放假，与周末连休\"}, {\"rest\":\"拼假建议：2018年9月25日（周二）~2018年9月30日（周日）请假6天，与国庆节衔接，拼16天小长假\"}, {\"list\": [{\"date\":\"2018-9-22\",\"status\":\"1\"}, {\"date\":\"2018-9-23\",\"status\":\"1\"}, {\"date\":\"2018-9-24\",\"status\":\"1\"}]}]\",
      "holiday_array": [
        {
          "name": "中秋节",
          "festival": "2018-9-24",
          "desc": "9月24日放假，与周末连休。",
          "rest": "拼假建议：2018年9月25日（周二）~2018年9月30日（周日）请假6天，与国庆节衔接，拼16天小长假",
          "list": [
            {
              "date": "2018-9-22",
              "status": "1"
            },
            {
              "date": "2018-9-23",
              "status": "1"
            },
            {
              "date": "2018-9-24",
              "status": "1"
            }
          ]
        }
      ],
      "list#num#": 3,
      "list_num": 3
    }
  }
}
```

```
]
}
},
"error_code": 0
}
```

3、获取当年的假期列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/calendar/year>

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：<http://v.juhe.cn/calendar/year?year=2018&key=您申请的appKey>

接口备注：根据传入年份返回当年假期列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appKey
year	string	是	指定年份,格式为YYYY,如:2015

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回状态码
reason	string	返回原因
result	string	返回实体内容
holidaylist	string	当年假期列表
holiday_list	array	当年假期列表(数组类型)
year	string	年份

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "Success",
  "result": {
    "data": {
      "holidaylist": "[{\\"name\\":\\"元旦\\",\\"startday\\":\\"2018-1-1\\"},{\\"name\\":\\"除夕\\",\\"startday\\":\\"2018-2-15\\"},{\\"name\\":\\"春节\\",\\"startday\\":\\"2018-2-16\\"},{\\"name\\":\\"清明节\\",\\"startday\\":\\"2018-4-5\\"},{\\"name\\":\\"劳动节\\",\\"startday\\":\\"2018-5-1\\"},{\\"name\\":\\"端午节\\",\\"startday\\":\\"2018-6-18\\"},{\\"name\\":\\"中秋节\\",\\"startday\\":\\"2018-9-24\\"},{\\"name\\":\\"国庆节\\",\\"startday\\":\\"2018-10-1\\"}]",
      "year": "2018",
      "holiday_list": [
        {
          "name": "元旦",
          "startday": "2018-1-1"
        },
        {
          "name": "除夕",
          "startday": "2018-2-15"
        },
        {
          "name": "春节",
          "startday": "2018-2-16"
        },
        {
          "name": "清明节",
          "startday": "2018-4-5"
        },
        {
          "name": "劳动节",
          "startday": "2018-5-1"
        },
        {
          "name": "端午节",
          "startday": "2018-6-18"
        },
        {
          "name": "中秋节",
          "startday": "2018-9-24"
        },
        {
          "name": "国庆节",
          "startday": "2018-10-1"
        }
      ]
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
217701	无对应参数的数据返回

错误码	说明
217702	参数格式错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-12-02 15:24