

电信手机三元素开发文档

- 1、电信手机实名校验
- 2、电信手机实名校验加密版
- 3、错误码参照

1、电信手机实名校验 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/telecomCmcc/query>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/telecomCmcc/query?key=&idcard=&realname=mobile=>

接口备注：根据姓名、身份证、手机号码校验是否一致，支持电信号码

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|----------|--------|----|----------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| realname | string | 是 | 姓名，需要utf8 Urlencode |
| idcard | string | 是 | 身份证号码 |
| mobile | string | 是 | 手机号码 |
| detail | string | 否 | 是否显示匹配详情码,传1显示，默认不显示 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "realname": "****",
    "mobile": "*****",
    "idcard": "*****",
    "orderid": "J2732018111616502005782a", /*单号*/
    "res": 2, /*匹配结果：1匹配 2不匹配*/
    "resmsg": "三要素身份验证不一致", /*说明,res为1时返回三要素身份验证一致,res为2时返回三要素身份验证不一致*/
    "rescode": "24", /*输入detail为1时返回匹配详情码,11:匹配,21:姓名不匹配,22:身份证不匹配,23:姓名身份证均不匹配,24:不匹配,具体要素不匹配未知*/
  },
  "error_code": 0
}
```

2、电信手机实名校验加密版 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/telecomCmcc/queryEncry

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/telecomCmcc/queryEncry?key=&idcard=&realname=mobile=

接口备注：JSON

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|----------|--------|----|----------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| realname | string | 是 | 姓名经过加密后 |
| idcard | string | 是 | 身份证号码经过加密后 |
| mobile | string | 是 | 手机号码经过加密后 |
| detail | string | 否 | 是否显示匹配详情码,传1显示，默认不显示 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |

JSON返回示例：

```
加密算法[AES/ECB/PKCS5Padding]AES结果无需转小写,经过base64
加密后的数据需要urlencode传入
加密的密钥为:客户个人中心的openid经过md5后结果为小写取前16位

{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "realname": "***",
    "mobile": "*****",
    "idcard": "*****",
    "orderid": "J2732018111616502005782a",/*单号*/
    "res": 2,/*匹配结果：1匹配 2不匹配*/
    "resmsg": "三要素身份验证不一致",/*说明,res为1时返回三要素身份验证一致,res为2时返回三要素身份验证不一致*/
    "rescode": "24",/*输入detail为1时返回匹配详情码,11:匹配,21:姓名不匹配,22:身份证不匹配,23:姓名身份证均不匹配,24:不匹配,具体要素不匹配未知*/
  },
  "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|-------------|
| 227301 | 服务商网络异常，请重试 |

| 错误码 | 说明 |
|--------|-----------------|
| 227302 | 查询失败，具体参照reason |
| 227303 | 库中无此记录 |
| 227304 | 手机号格式有误或非电信号码 |
| 227305 | 姓名不合法 |
| 227306 | 身份证号码不合法 |
| 227307 | 参数错误，具体请看reason |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

