

## 金融短信开发文档

- 1、提交短信模板
- 2、发送短信
- 3、手机号码分组
- 4、模板列表
- 5、错误码参照

### 1、提交短信模板 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/shortLetter/submitTpl

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://v.juhe.cn/shortLetter/submitTpl.php?key=您申请的key&signature=天聚地合&content=%e6%82%a8%e7%9a%84%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%a0%81%e6%98%af%23code%23

接口备注：提交短信模板(发送短信之前请联系客服进行发送内容确认,模板审核通过之后才可以发送短信)

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appkey
signature	string	是	签名
content	string	是	发送内容

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码,0表示成功,其余表示失败
sendContent	string	发送的短信内容
tplId	int	短信模板id(提交之后默认的三网模板id,发送短信时候可以根据号码的运营商属性选择对应的模板id)
tplBatchInfo	array	本次提交产生的批次模板(a:表示三网模板id,b:移动,c:联通,d:电信)
reason	string	返回备注

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "sendContent": "【天聚地合】您的验证码是#code#",
    "tplId": 767,
    "tplBatchInfo": [{
      "a": 767
    },
    {
      "b": 768
    },
    {
      "c": 769
    },
    {
      "d": 770
    }
  ]
},
  "error_code": 0
}
```

2、发送短信 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/shortLetter/send

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/shortLetter/send.php?mobile=1599\*\*577,1599\*\*588&key=您申请的appkey&tplId=12&tplValue=%23code%23%3d123454

接口备注：发送短信

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	string	是	手机号码,多个手机号用半角逗号分割 , 如1599**577,1599**588
tplId	string	是	短信模板id
tplValue	string	否	如果您的模板里面有变量则需要提交此参数, 如:#code#=123456,参数需要urlencode

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码,0表示成功,其余表示失败
sid	string	短信唯一标识
fee	string	短信产生费用(单位:次)
reason	string	返回备注

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "操作成功",
  "result": {
    "sid": "201709081304169242351674",
    "fee": 1
  },
  "error_code": 0
}
```

3、手机号码分组 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/shortLetter/mobileGroup

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：http://v.juhe.cn/shortLetter/mobileGroup.php

接口备注：将手机号码根据运营商所属号码段进行分组

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appkey
mobiles	string	是	半角逗号分隔的手机号,格式如139****1234,159****1234,最大支持10000个号码

返回参数说明：

名称	类型	说明
见json示例		

JSON返回示例：

```
"reason": "success",
"result": {
  "a": [
    "159****577",
    "137****524",
    "139****182",
    "158****789"
  ],
  "b": [
    "131****789"
  ],
  "c": [
    "170****567",
    "133****901"
  ],
  "unknown": null
},
"error_code": 0
}
```

4、模板列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/shortLetter/myTemplates

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/shortLetter/myTemplates.php?key=您的appkey

接口备注：提交模板列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appkey

返回参数说明：

名称	类型	说明
tplId	int	模板id
tpl	string	模板内容
tpl_signature	string	模板签名
tpl_state	int	审核状态，0:未审核 1：审核未通过 2：审核中 3：审核通过
operation	int	运营商属性，0:三网,1:移动,2:联通,3:电信

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "templates": [
      {
        "tplId": 14,
```

```
"tpl": "您的验证码是123456",
"tpl_signature": "斯蒂尔",
"tpl_state": 3,
"operation": 0
}
],
},
"error_code": 0
}
```

5、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
222800	网络异常，发送失败
228801	模板相关错误
228802	相关参数错误,具体看返回
228803	通道故障
228804	发送内容过长
228805	剩余次数校验异常
228806	运营商发送相关错误
228807	系统繁忙,请稍后重试

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-30 15:09