

## 二维码生成开发文档

- 1、生成二维码
- 2、错误码参照

### 1、生成二维码 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/qrcode/api>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/qrcode/api?key=&type=2&fgcolor=00b7ee&w=90&m=5&text=hello%20world!>

接口备注：根据传递参数实现二维码生成。本服务也支持私有化部署，详情可点击：

<https://www.juhe.cn/papi/qrcode>

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	应用APPKEY，申请数据系统分配
text	string	否	二维码内容
el	string	否	纠错等级，el可用值：h\q\m\l，例如：h
bgcolor	string	否	背景色代码，例如：ffffff
fgcolor	string	否	前景色代码，例如：000000
logo	string	否	logo图片URL地址或base64encode编码的图片内容，需要urlencode
w	int	否	尺寸大小（像素），例如：300
m	int	否	边距大小（像素），例如：10

名称	类型	必填	说明
lw	int	否	logo宽度（像素），例如：60
type	int	否	返回模式，1:二维码图片以base64encode编码返回 2:直接返回二维码图像，默认1

返回参数说明：

名称	类型	说明
----	----	----

JSON返回示例：

```

{
  "reason": "success",
  "result": {
    "base64_image": "base64encode编码的二维码图片内容"
  },
  "error_code": 0
}

```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

2	002	01
服务级错误 ( 1为系统级错误 )	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-07-05 23:49