

## 银行卡类型及真伪查询开发文档

- 1、银行卡卡种查询
- 2、错误码参照

### 1、银行卡卡种查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/bankcardinfo/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/bankcardinfo/query?key=&bankcard=

接口备注：通过银行卡号返回卡种及相关信息

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称       | 类型     | 必填 | 说明                       |
|----------|--------|----|--------------------------|
| key      | String | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看     |
| encry    | int    | 否  | 银行卡是否加密传输,1:是,0：否(默认不加密) |
| bankcard | String | 是  | 银行卡号                     |

返回参数说明：

| 名称         | 类型     | 说明   |
|------------|--------|------|
| error_code | int    | 返回码  |
| reason     | string | 返回说明 |

| 名称       | 类型     | 说明                  |
|----------|--------|---------------------|
| bank     | string | 银行归属                |
| cardtype | string | 卡类型,如:借记卡、贷记卡、准贷记卡等 |
| kefu     | string | 客服电话                |
| logo     | string | 银行logo              |
| nature   | string | 银行卡种类               |
| info     | string | 银行卡归属信息(暂支持农业)      |

JSON返回示例：

加密算法：AES/ECB/PKCS5Padding，AES结果无需转小写,经过base64加密后的数据需要urlencode传入  
加密的密钥为:客户个人中心的openid经过md5后结果为小写取前16位

```
{  "reason": "查询成功",  "result": {    "bank": "交通银行",    "cardtype": "借记卡",    "nature": "太平洋薪金卡",    "kefu": "95559",    "bankcard": "6222620140001380854",    "logo": "http://apiserver.qiniudn.com/jiaotong.png",    "info": ""  },  "error_code": 0}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)： [\[顶部\]](#)

| 错误码    | 说明     |
|--------|--------|
| 229901 | 数据源超时  |
| 229902 | 银行卡号错误 |
| 229903 | 查询异常   |

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明       | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101             |

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10002 | 该KEY无请求权限                                    | 102             |
| 10003 | KEY过期  | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID                                    | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证                                | 105             |
| 10007 | 未知的请求源                                       | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP                                       | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护   | 120             |
| 10021 | 接口停用   | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-12-09 07:16