

风险信息查询开发文档

1、风险信息查询

2、错误码参照

1、风险信息查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/personlaw/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/personlaw/query?n=&id=&stype=1&key=>

接口备注：查询个人或者企业的风险信息，包括法院被执行的案件信息、被法院认定为失信被执行人或者老赖的信息、被法院限制高消费、被法院限制出入境的信息、法院及仲裁机关对民商事诉讼仲裁案件做出的司法文书、公检法机关在刑事侦查、检控、审判中公开的信息、公检法机关在刑事侦查、检控、审判中公开的信息、税务部门发布的欠税公告、税务部门认定的纳税非正常户、税务部门认定的纳税非正常户、在法院被执行终结的案件信息。接口返回带链接的需要用户手动加上key参数

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
stype	int	是	默认1表示查询个人信息,2或者3表示查询企业信息或个体户(其他表示个人查询)
encry	int	否	参数(n,id)是否加密传输(除了stype),1:是,0:否(默认不加密)
n	string	是	姓名/全称,查询个人时n,id需要提供,查询企业时n,id任意一个或两个,个体户时提供id
id	string	是	身份证/机构代码或注册号或社会统一信用代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
fxmsgnum	string	风险信息条数
fxpgnum	string	风险信息页数

名称	类型	说明
fxcontent	string	风险内容模块
fxpgturn	string	风险分页模块
fxnavigate	string	导航参数
"fxcontent"字段格式介绍		
最终		
zhixing	nvarchar	执行公开信息
shixin	nvarchar	失信老赖名单
xiangao	nvarchar	限制高消费名单
xianchu	nvarchar	限制出入境名单
caipan	nvarchar	民商事裁判文书
shenpan	nvarchar	民商事审判流程
zuifan	nvarchar	罪犯及嫌疑人名单
weifa	nvarchar	行政违法记录
qianshui	nvarchar	欠税名单
feizheng	nvarchar	纳税非正常户
qiankuan	nvarchar	民间欠款
zhongben	nvarchar	终本案件
"zhixing"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	立案时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	执行案号
court	nvarchar	执行法院

名称	类型	说明
money	money	执行标的(元)
content	nvarchar	执行内容
state	nvarchar	执行状态
remark	nvarchar	异议备注
sx_wh	nvarchar	执行依据文号
zblong	datetime	终本日期
wlmoney	money	未履行金额(元)
apply	nvarchar	申请执行人
webstate	string	网站状态
accuracy	string	匹配度
"shixin"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	立案时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	案号
court	nvarchar	执行法院
money	money	涉案金额(元)
content	nvarchar	执行内容
state	nvarchar	收录时案件状态
remark	nvarchar	异议备注
sx_sf	nvarchar	当事人省份
sx_lx	nvarchar	履行情况
sx_jt	nvarchar	具体情形
sx_fb	datetime	发布时间

名称	类型	说明
sx_wh	nvarchar	执行依据文号
sx_dw	nvarchar	做出执行依据单位
zblong	datetime	终本日期
wlmoney	money	未履行金额(元)
apply	nvarchar	申请执行人
webstate	string	网站状态
accuracy	string	匹配度
"xiangao"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	立案时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	执行案号
court	nvarchar	执行法院
money	money	执行金额(元)
content	nvarchar	执行内容
state	nvarchar	收录时案件状态
remark	nvarchar	异议备注
accuracy	string	匹配度
"xianchu"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题

名称	类型	说明
sslong	datetime	立案时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	执行案号
court	nvarchar	执行法院
money	money	执行金额(元)
content	nvarchar	执行内容
state	nvarchar	收录时案件状态
remark	nvarchar	异议备注
accuracy	string	匹配度
"caipan"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	文书标题
sslong	datetime	审结日期
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	案号
pctype	nvarchar	诉讼地位
court	nvarchar	审理法院
negative	int	正负面
writtype	nvarchar	文书类型
casetopic	nvarchar	案由
money	money	涉案金额(元)
content	nvarchar	审理结果
vprogram	nvarchar	审理程序
mstype	nvarchar	案件类型

名称	类型	说明
tribunal	nvarchar	审理人员
remark	nvarchar	异议备注
furl_casecon	nvarchar	完整内容查看地址
plaintiff	nvarchar	原告当事人
defendant	nvarchar	被告当事人
otherparty	nvarchar	其他当事人
lawyer	nvarchar	律师姓名
lawfirm	nvarchar	律所名称
accuracy	string	匹配度
furl_casecon接口规范		
code	int	错误代码
success	nvarchar	调用成功与否
message	nvarchar	操作结果
seconds	nvarchar	查询耗时
serialnum	nvarchar	流水号
content	nvarchar	详细内容
"shenpan"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	具体日期
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	案号
pctype	nvarchar	诉讼地位
court	nvarchar	审理机关

名称	类型	说明
writtype	nvarchar	公告类型
casetopic	nvarchar	案由
content	nvarchar	公告内容
timetype	nvarchar	日期类别
remark	nvarchar	异议备注
plaintiff	nvarchar	原告
defendant	nvarchar	被告
otherparty	nvarchar	其他当事人
accuracy	string	匹配度
"zuifan"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	审结日期
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	文书文号
court	nvarchar	审理机关
casetopic	nvarchar	违法事由
money	money	涉案金额(元)
content	nvarchar	判决结果
remark	nvarchar	异议备注
xingqi	string	刑期
accuracy	string	匹配度
"weifa"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键

名称	类型	说明
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	具体日期
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	案号
court	nvarchar	执法/复议/审判机关
casetopic	nvarchar	违法事由
money	money	金额(元)
content	nvarchar	行政执法结果
timetype	nvarchar	日期类别
remark	nvarchar	异议备注
accuracy	string	匹配度
"qianshui"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	欠税时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
court	nvarchar	主管税务机关
money	money	欠税金额(元)
taxtype	nvarchar	所欠税种
taxperiod	nvarchar	欠税属期
remark	nvarchar	异议备注
accuracy	string	匹配度

名称	类型	说明
"feizheng"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	认定日期
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
court	nvarchar	主管税务机关
remark	nvarchar	异议备注
content	nvarchar	内容
state	nvarchar	纳税人状态
legalname	nvarchar	法定代表人或负责人姓名
vaddress	nvarchar	经营地点
accuracy	string	匹配度
"qiankuan"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	催收时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
pctype	nvarchar	被催收人身份
casetopic	nvarchar	催收原因
money	money	催收金额(元)
remark	nvarchar	异议备注

名称	类型	说明
accuracy	string	匹配度
"zhongben"字段格式介绍		
keyid	bigint	数据原始主键
typet	int	数据原始类别编号
typetname	nvarchar	数据类型
title	nvarchar	标题
sslong	datetime	立案时间
name	nvarchar	输入的名称
id	nvarchar	输入的证件号码
casenum	nvarchar	执行案号
court	nvarchar	执行法院
money	money	执行标的(元)
content	nvarchar	执行内容
state	nvarchar	收录时案件状态
remark	nvarchar	异议备注
sx_wh	nvarchar	执行依据文号
zblong	datetime	终本日期
wlmoney	money	未履行金额(元)
apply	nvarchar	申请执行人
webstate	string	网站状态
accuracy	string	匹配度
“ fxpgturn ” 字段格式介绍		
prepage	nvarchar	上页
nexpage	nvarchar	下页
“ 页码 ” 字段格式介绍		
pg	int	页码
url	nvarchar	对应页码完整url

名称	类型	说明
para	nvarchar	对应页面参数
“ fxnavigate ” 字段格式介绍		
zhixing	nvarchar	执行公开信息
shixin	nvarchar	失信老赖名单
xiangao	nvarchar	限制高消费名单
xianchu	nvarchar	限制出入境名单
caipan	nvarchar	民商事裁判文书
shenpan	nvarchar	民商事审判流程
zuifan	nvarchar	罪犯及嫌疑人名单
weifa	nvarchar	行政违法记录
qianshui	nvarchar	欠税名单
feizheng	nvarchar	纳税非正常户
qiankuan	nvarchar	民间欠款
zhongben	nvarchar	终本案件
导航内容格式介绍		
num	int	条数
url	nvarchar	访问对应类型Url
para	nvarchar	参数

JSON返回示例：

加密算法[AES/ECB/PKCS5Padding]AES结果无需转小写,经过base64
加密后的数据需要urlencode传入
加密的密钥为:客户个人中心的openid经过md5后结果为小写取前16位

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
0	查询成功(扣20次)
230601	网络超时
230602	参数错误
230603	查无记录 (扣1次)
230604	超过频率限制

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

