

# 电信三要素MD5版开发文档

- 1、电信三要素MD5查询
- 2、错误码参照
- 1、电信三要素MD5查询 [顶部]

接口地址:	http://apis.	juhe.cn/telecomctcc_	$_{md5/q}$	uery
-------	--------------	----------------------	------------	------

返回格式: json

请求方式: http get/post

请求示例: http://apis.juhe.cn/telecomctcc\_md5/query

接口备注:电信三要素MD5加密查询接口

请求Header:

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

#### 请求参数说明:

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
realname	string	是	姓名的MD5大写, 如:C1A5E59D07DAFF85CFE0C44ECBD341D5
idcard	string	是	身份证号的MD5大写, 如:B5F9AA33A67F1DA386572B32B980CE1C
mobile	string	是	电信手机号的MD5大写, 如:90C9F52F736109A0746CA2F769A16580
detail	string	否	是否显示匹配详情码,传1显示,默认不显示

返回参数说明:

名称	类型	说明
error_code	int	状态码,仅返回0时计费
reason	string	状态提示
result	json	返回结果
result.res	int	是否一致,1一致,2不一致
result.rtype	string	一致或不一致性表示数字组合 00:三要素身份验证一致 01:三要素身份验证不一致(姓名身份证均不匹配) 02:三要素身份验证不一致(姓名不匹配) 03:三要素身份验证不一致(身份证不匹配) 04:三要素身份验证不一致
result.resmsg	string	一致或不一致性中文描述,与rtype对应

#### JSON返回示例:

```
{
    "reason": "成功",
    "result": {
        "res": 1,/*匹配结果: 1一致2不一致*/
        "rtype": "00",/*此字段仅在传入detail参数且detail=1时返回*/
        "resmsg": "三要素身份验证一致",/*res为1时返回一致,res为2时返回不一致*/
        "orderid": "J20180621192165821109"/*聚合单号*/
    },
    "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

### 服务级错误码参照(error\_code): [顶部]

错误码	说明
231201	网络超时
231202	缺少必要参数,或参数MD5格式错误
231203	查无记录
231204	查询失败

### 系统级错误码参照:

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时,请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

## 错误码格式说明(示例:200201):

2	002	01
服务级错误(1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期:2025-07-31 16:07