

电信上网流量查询开发文档

- 1、电信月使用流量
- 2、错误码参照

1、电信月使用流量 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/ctccTraffic/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/ctccTraffic/query?key=申请的KEY&mobile=17312345678

接口备注：根据电信手机号，查询上月的使用流量区间

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|--------|----|----------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| mobile | string | 是 | 手机号 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | object | 返回结果集 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------|--------|---|
| res | string | 属result,月使用流量 ,返回值：0-11; 对应区间：0,(0,1], (1,10], (10,40], (40,90], (90,175], (175,300], (300,450], (450,700] (700,1000], (1000,1800], 1800+（单位:M） |
| orderid | string | 属result,聚合订单号 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": "11",/*月使用流量 1800+ M*/
    "orderid":"J103201712261751495244"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|-----------------|
| 232501 | 服务商网络异常，请重试 |
| 232502 | 参数错误，具体请看reason |
| 232503 | 查无记录 |
| 232504 | 查询失败，具体请看reason |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-05-06 05:48