# 全量历史天气预报数据开发文档

1、批量历史天气查询
2、错误码参照

## 1、批量历史天气查询 [顶部]

**接口地址：** http://apis.juhe.cn/FullHistoryWeather/batchQueryInfo

**返回格式：** json

**请求方式：** http get/post

**请求示例：** http://apis.juhe.cn/FullHistoryWeather/batchQueryInfo.php?key=&startId=&size=

**接口备注：** 根据条件批量历史天气查询，根据实际返回记录数计费。比如单次请求返回100条记录，则计费100次。

请求Header：

| 名称 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| starId | int | 是 | 记录开始ID，默认从1开始。本数据ID最大12000000 |
| size | int | 是 | 单次返回条数，默认100，最大500。 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| result | json | 返回结果 |

## 2、错误码参照

### 服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |

### 系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
| --- | --- | --- |
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

### 错误码格式说明（示例：200201）：

| 2 | 002 | 01 |
| --- | --- | --- |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-08-15 20:55