手机状态查询MD5加密版开发文档

1、手机状态检测加密版

2、错误码参照

1、手机状态检测加密版 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/invalid_number_md5/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/invalid_number_md5/query?key=您申请的KEY&mobile=4D009F30087E9AA9F5B5806D5F350017

接口备注：根据客户提供的手机号，分类筛选出其中的空号、实号、风险号和沉默号。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
type	string	否	0：32位的md5格式(默认)，1：64位的sha256格式
mobile	string	是	加密的手机号(对应type的取值加密，支持大小写)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码,仅返回0时计费
reason	string	状态提示

名称	类型	说明
result	json	返回结果--具体见示例描述

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "area": "北京-北京", /**手机号所属区域。样例：省-市*/
    "status": "4", /**检测结果：0 空号，1 实号，2 停机，3 库无，4 沉默号，5 风险号*/
    "type": "中国联通", /**手机号运营商类型。样例：中国移动*/
    "orderid": "JH355201903011637588421"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
235501	服务商网络异常，请重试
235502	参数错误，具体请看 reason
235503	查无记录
235504	查询失败，具体请看 reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-06-15 07:22