

企业受益人穿透接口开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/benefi/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/benefi/query?company=北京小桔科技有限公司&percent=25&key=

接口备注：受益人穿透接口

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
company	string	是	受益所有人穿透需要识别的公司名称或社会统一信用代码或注册号
percent	string	是	受益所有人穿透需要识别的股东股权最小百分值（0到100之间），如输入25，则识别25%

返回参数说明：

名称	类型	说明
result.data	object	结果
CompanyName	String	公司名称

名称	类型	说明
KeyNo	String	公司标识
FindMatched	String	是否穿透出受益人
OperName	String	公司的法定代表人，该字段仅在按照设定的比例，未能穿透识别出直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人时有效
Remark	String	备注
BreakThroughList	jsonArray	受益所有人列表
Name	String	受益所有人名称
KeyNo	String	受益所有人标识
TotalStockPercent	String	受益所有人穿透总持股比例
DetailInfoList	jsonArray	详细信息
Level	Int32	层级
ShouldCapi	Decimal	认缴出资额(万)
CapitalType	String	出资类型受益所有人查询
BreakthroughStockPercent	String	当前穿透持股比例
StockType	String	持股方式
Path	String	层级关系
StockPercent	String	持股比例

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "CompanyName": "北京小桔科技有限公司",
      "KeyNo": "4659626b1e5e43f1bcad8c268753216e",
      "FindMatched": "Y",
      "OperName": null,
      "Remark": null,
      "BreakThroughList": [
        {
          "Name": "程维",
          "KeyNo": "p283698248c8c18693974f0ed8e2c488",
          "TotalStockPercent": "49.19%",
          "DetailInfoList": [
            {
              "Level": 1,
              "ShouldCapi": 491.9,
              "CapitalType": "货币",
              "BreakthroughStockPercent": "49.19%",
              "StockType": "直接",
```

```
        "Path": "程维(49.19%)->北京小桔科技有限公司",
        "StockPercent": "49.19%"
    }
}
},
{
    "Name": "王刚",
    "KeyNo": "p8af150193605524f769fd8de78f9bf0",
    "TotalStockPercent": "48.22%",
    "DetailInfoList": [
        {
            "Level": 1,
            "ShouldCapi": 482.25,
            "CapitalType": "货币",
            "BreakthroughStockPercent": "48.22%",
            "StockType": "直接",
            "Path": "王刚(48.22%)->北京小桔科技有限公司",
            "StockPercent": "48.22%"
        }
    ]
}
},
]
},
"orderid": "JH415190802151703136799W9"
},
"error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
241501	网络错误
241502	查无记录
241503	参数异常
241504	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-05-09 22:55