全球快递物流查询开发文档

1、常用快递查询API
2、快递公司编号对照表
3、错误码参照

1、常用快递查询API [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/exp/index

返回格式： json/xml

请求方式： http get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/exp/index

接口备注：

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
com	string	是	需要查询的快递公司编号
no	string	是	需要查询的快递单号
senderPhone	int	否	寄件人手机号后四位，顺丰、中通、跨越需要提供senderPhone和receiverPhone其中一个
receiverPhone	int	否	收件人手机号后四位，顺丰、中通、跨越需要提供senderPhone和receiverPhone其中一个
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
参考JSON返回示例	-	-

JSON返回示例：

```
/* 以下内容仅作为格式上的参考 */

{
 "resultcode": "200", /* 老版状态码，新用户请忽略此字段 */
 "reason": "查询物流信息成功",
 "result": {
  "company": "EMS", /* 快递公司名字 */
  "com": "ems",
  "no": "1186465887499", /* 快递单号 */
  "status": "1", /* 1表示此快递单的物流信息不会发生变化，此时您可缓存下来；0表示有变化的可能性 */
  "status_detail": "PENDING", /* 详细的状态信息，可能为null仅作参考。其中：
     PENDING 待查询
     NO_RECORD 无记录
     ERROR 查询异常
     IN_TRANSIT 运输中
     DELIVERING 派送中
     SIGNED 已签收
     REJECTED 拒签
     PROBLEM 疑难件
     INVALID 无效件
     TIMEOUT 超时件
     FAILED 派送失败
     SEND_BACK 退回
     TAKING 揽件 */
  "list": [
   {
    "datetime": "2016-06-15 21:44:04", /* 物流事件发生的时间 */
    "remark": "离开郴州市 发往长沙市【郴州市】", /* 物流事件的描述 */
    "zone": "" /* 快件当时所在区域，由于快递公司升级，现大多数快递不提供此信息 */
   },
   {
    "datetime": "2016-06-15 21:46:45",
    "remark": "郴州市邮政速递物流公司国际快件监管中心已收件（揽投员姓名：侯云,联系电话:）【郴州
市】",
    "zone": ""
   },
   {
    "datetime": "2016-06-16 12:04:00",
    "remark": "离开长沙市 发往贵阳市（经转）【长沙市】",
    "zone": ""
   },
   {
    "datetime": "2016-06-17 07:53:00",
    "remark": "到达贵阳市处理中心（经转）【贵阳市】",
    "zone": ""
   },
   {
    "datetime": "2016-06-18 07:40:00",
    "remark": "离开贵阳市 发往毕节地区（经转）【贵阳市】",
    "zone": ""
   },
   {
    "datetime": "2016-06-18 09:59:00",
```

```
      "remark": "离开贵阳市 发往下一城市（经转）【贵阳市】",
      "zone": ""
     },
     {
      "datetime": "2016-06-18 12:01:00",
      "remark": "到达 纳雍县 处理中心【毕节地区】",
      "zone": ""
     },
     {
      "datetime": "2016-06-18 17:34:00",
      "remark": "离开纳雍县 发往纳雍县阳长邮政支局【毕节地区】",
      "zone": ""
     },
     {
      "datetime": "2016-06-20 17:55:00",
      "remark": "投递并签收，签收人：单位收发章 *【毕节地区】",
      "zone": ""
     }
    ]
  },
  "error_code": 0 /* 错误码，0表示查询正常，其他表示查询不到物流信息或发生了其他错误 */
}
```

XML返回示例：

```
<root>
    <resultcode>200</resultcode>
    <reason>查询成功!</reason>
    <result>
        <company>顺丰</company>
        <com>sf</com>
        <no>575677355677</no>
        <list>
            <item>
                <datetime>2013-06-25 10:44:05</datetime>
                <remark>已收件</remark>
                <zone>台州市</zone>
            </item>
            <item>
                <datetime>2013-06-25 11:05:21</datetime>
                <remark>快件在 台州 ,准备送往下一站 台州集散中心</remark>
                <zone>台州市</zone>
            </item>
            <item>
                <datetime>2013-06-25 20:36:02</datetime>
                <remark>快件在 台州集散中心 ,准备送往下一站 台州集散中心</remark>
                <zone>台州市</zone>
            </item>
            <item>
                <datetime>2013-06-25 21:17:36</datetime>
                <remark>快件在 台州集散中心 ,准备送往下一站 杭州集散中心</remark>
                <zone>台州市</zone>
            </item>
            <item>
                <datetime>2013-06-26 12:20:00</datetime>
                <remark>快件在 杭州集散中心 ,准备送往下一站 西安集散中心</remark>
                <zone>杭州市</zone>
            </item>
            <item>
                <datetime>2013-06-27 05:48:42</datetime>
                <remark>快件在 西安集散中心 ,准备送往下一站 西安</remark>
                <zone>西安市/咸阳市</zone>
            </item>
```

```
                <item>
                    <datetime>2013-06-27 08:03:03</datetime>
                    <remark>正在派件..</remark>
                    <zone>西安市/咸阳市</zone>
                </item>
                <item>
                    <datetime>2013-06-27 08:51:33</datetime>
                    <remark>派件已签收</remark>
                    <zone>西安市/咸阳市</zone>
                </item>
                <item>
                    <datetime>2013-06-27 08:51</datetime>
                    <remark>签收人是：已签收</remark>
                    <zone>西安市/咸阳市</zone>
                </item>
            </list>
            <status>1</status>
        </result>
    </root>
```


2、快递公司编号对照表 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/exp/com

返回格式： json

请求方式： http post get

请求示例： http://v.juhe.cn/exp/com?key=key

接口备注：

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明

返回参数说明：

名称	类型	说明

JSON返回示例：

```
/* 以下快递公司列表仅作为格式上的说明，实际支持的列表以接口实时返回的数据为准 */

{
 "resultcode": "200",
 "reason": "查询支持的快递公司成功",
 "result": [
  {
   "com": "顺丰",
   "no": "sf"
  },
  {
   "com": "申通",
   "no": "sto"
  },
  {
   "com": "圆通",
   "no": "yt"
  },
  {
   "com": "韵达",
   "no": "yd"
  },
  {
   "com": "天天",
   "no": "tt"
  }
  ......有省略
 ],
 "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
204301	快递公司错误（不扣次数）
204302	运单号错误（不扣次数）
204303	查询失败（不扣次数）
204304	查不到物流信息（扣次数）
204305	寄件人或收件人手机尾号错误（不扣次数）

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-06-15 04:57