商品条码信息查询开发文档

1、条码商品查询
2、参考行政区划代码获取接口
3、错误码参照

1、条码商品查询 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/barcode/query

返回格式： json

请求方式： get post

请求示例： http://v.juhe.cn/barcode/query?key=您申请的appkey&product_id=6934522809831&district_code=110105

接口备注： 根据商品条形码查询商品信息，包括商品条码，名称，参考价等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	您申请的appkey
product_id	String	是	商品条形码，13位数字组成，支持UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8等
district_code	String	否	参考行政区划代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	String	返回说明
result	String	返回实体内容
title	String	查询商品名称
price	String	查询商品价格

JSON返回示例：

```
{
    "error_code": 0,
    "reason": "success",
    "result": {
        "title": "农心吸汗巾NX-9831",
        "price": "20.0",
    }
}
```

2、参考行政区划代码获取接口 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/barcode/dictionary

返回格式： json

请求方式： get post

请求示例： http://v.juhe.cn/barcode/dictionary?key=您申请的appkey

接口备注： 参考行政区划代码获取接口

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	您申请的appkey

返回参数说明：

名称	类型	说明
codeList	String	返回参考行政区划代码

JSON返回示例：

```
{
    "codeList": {
      "110000": "北京市",
      "110101": "东城区",
      "110102": "西城区",
      "110105": "朝阳区",
      "110106": "丰台区",
      "110107": "石景山区",
      ...有省略
      "820000": "澳门特别行政区"
    }
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
248901	商品条形码为空
248902	商品条形码格式错误
248903	行政区划代码格式错误
248905	网络超时，请稍后再试
248906	条形码未找到
248907	系统内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-13 14:16