

## 联通手机在网时长加密版开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/mobileOnlineCuccEncry/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：

<http://apis.juhe.cn/mobileOnlineCuccEncry/query?method=1&mobile=38F69A29717313D3953B7113E1E5C9E9&key=>

接口备注：输入加密的联通手机号码，返回在网时长

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	String	是	加密后的手机号
method	String	否	1:md5加密,2:sha256加密(默认不传为md5)

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
res	int	查询结果，1存在,返回固定1

名称	类型	说明
code	string	在网时长编码(03,04,1,2,3,99)
desc	string	在网时长说明,与在网时长编码一一对应(表示月数):(0,3],[3,6],[6,12],[12,24],[24,+),T-1月前已离网/手机状态异常
error_code	int	返回码:0计费,其他不计费,参照错误码参考

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "code": "2",
    "desc": "(12,24]",
    "orderid": "J49220190806151630232"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
249201	查询无此记录
249204	参数错误
249205	网络异常,请重试
249208	数据源异常

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时,请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

2	002	01
服务级错误 ( 1为系统级错误 )	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-03-23 19:24