移动手机在网状态加密版开发文档

1、查询
2、错误码参照

1、查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/mobileStatusCmccEncry/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例：
http://apis.juhe.cn/mobileStatusCmccEncry/query?method=2&mobile=bff44221d749da0a45a15840302c1563f306b3aafb5c9064aed71a15651b9fdd&key=

接口备注： 传入加密后的移动手机号，返回在网状态

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	string	是	加密后的手机号
method	string	否	1:md5,2:sha256(默认不传为md5)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集

JSON返回示例：

预销号:比如当你手机长时间停机或者欠费,运营商就把你的手机号码预销号,当这个时
间达到运营商的上限后,就直接销号了,比如预销号时间段内,你充值了,号码是可以回来的。
预销号有时候运营商也会只让你接电话,不能打电话;
在网但不可用:号码刚买完还未进行激活的中间过程或者预销号,或长时间关机。

```
{
  "reason": "成功", /*请求状态*/
  "result": {
    "state": "3", /*在网状态 0:正常使用,1:停机,2:在网但不可用,3:不在网/销号/未启用/异常,4:预销户*/
    "description": "不在网", /*状态描述*/
     "orderid": "J494201908061523147008" /*单号*/
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
249402	参数错误
249415	网络异常,请重试
249419	数据源异常
249422	查询无此记录

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	**002**	**01**
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-06 04:05