

## 国内机场不正常航班列表开发文档

- 1、国内机场不正常航班列表
- 2、错误码参照

### 1、国内机场不正常航班列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/aptabnormal/query

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://v.juhe.cn/aptabnormal/query?key=您申请的appkey&airport=PEK

接口备注：根据机场三字码查询国内机场不正常航班列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	您申请的appkey，在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
airport	String	是	机场三字码，字母大写（如：PEK）

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态说明
result	array	内容实体

名称	类型	说明
FlightNumber	String	航班号
FlightDepcode	String	出发地机场三字码
FlightArrcode	String	目的地机场三字码
DepScheduleTime	String	计划起飞时间
ArrScheduleTime	String	计划到达时间
DepCityName	String	出发机场城市名
DepAirportName	String	出发机场名
ArrCityName	String	到达机场城市名
ArrAirportName	String	到达机场名
FlightStatus	String	航班状态

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [{
    "FlightNumber": "CA795",
    "FlightDepcode": "PEK",
    "FlightArrcode": "BNE",
    "DepScheduleTime": "2019-08-14 02:35",
    "ArrScheduleTime": "2019-08-14 15:10",
    "DepCityName": "北京",
    "ArrCityName": "布里斯班",
    "DepAirportName": "北京首都",
    "ArrAirportName": "布里斯班",
    "FlightStatus": "取消"
  }],
  ...中间省略
},
"error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
250100	网络超时，请稍后再试
250101	机场三字码格式错误

错误码	说明
250102	缺少参数或参数验证失败
250103	系统内部错误/暂无数据权限
250104	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码