

## 运单识别开发文档

- 1、运单识别
- 2、错误码参照

### 1、运单识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/waybillOcr/index.php>

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：<http://v.juhe.cn/waybillOcr/index.php>

接口备注：本接口支持市面上主流版式电子运单的识别，包括收件人和寄件人的姓名、电话、地址以及运单号等字段。

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key
ImageBase64	string	是	图片base64编码字符串，大小不超过3M

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	object	返回内容
error_code	int	状态码
qingqiuhaohao	string	请求号
sjrxm	string	收件人姓名
sjrdz	string	收件人地址
sjrsjh	string	收寄件人手机号

名称	类型	说明
jjrxm	string	寄件人姓名
jjrsjh	string	寄件人手机号
jjrdz	string	寄件人地址
ydh	string	运单号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "qingqihao": "c834c508-1cde-4af3-83eb-8b8c6f127f1a",
    "sjrxm": "自取)嗨开心",
    "sjrdz": "湖南省，长沙市，芙蓉区马王堆南路5168号万基商务大厦18楼丰采文化发展有限公司(自取)嗨开心",
    "sjrsjh": "0731-87654321",
    "jjrxm": "件员",
    "jjrsjh": "075512345678",
    "jjrdz": "广东省，深圳市，南山区。学府“66号南山软件产业基地8栋8楼件小丰仔-原寄地:755A|泥件员",
    "ydh": "444835993440"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
252301	数据格式错误
252302	请求超时，请稍后再试
252303	base64编码格式错误
252304	识别失败，具体看返回

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2023-11-29 23:20