# 机票行程单识别开发文档

1、机票行程单识别
2、错误码参照

## 1、机票行程单识别 [顶部]

**接口地址：** http://v.juhe.cn/flightinvoiceOcr/index

**返回格式：** json

**请求方式：** http post

**请求示例：** http://v.juhe.cn/flightinvoiceOcr/index

**接口备注：** 本接口支持机票行程单关键字段的识别，包括姓名、身份证件号码、航班号、票价 、合计、电子客票号码、填开日期等。

请求Header：

| 名称 | 值 |
| --- | --- |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ImageBase64 | string | 是 | 图片，base64编码，编码后大小不超过4M，最短边至少15px，最长边最大4096px,支持jpg/png/bmp格式 。注意：图片需要base64编码、去掉编码头后再进行urlencode。 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | string | 返回结果集 |

JSON返回示例：


```
{
   "reason": "success",
   "result": {
      "data": [
         {
            "Name": "印刷序号",
            "Value": "45766893631"
         },
         {
            "Name": "有效身份证件号码",
            "Value": "13*****1217"
         },
         {
            "Name": "始发地",
            "Value": "天津"
         },
         {
            "Name": "目的地",
            "Value": "昆明"
         },
         {
            "Name": "航班号",
            "Value": "CA1401"
         },
         {
            "Name": "时间",
            "Value": "15:45"
         },
         {
            "Name": "电子客票号码",
            "Value": "9992106974306"
         },
         {
            "Name": "验证码",
            "Value": "9363"
         },
         {
            "Name": "填开日期",
            "Value": "2013年07月19日"
         },
         {
            "Name": "票价",
            "Value": "1190.00"
         },
         {
            "Name": "合计金额",
            "Value": "1050.00"
         }
      ],
      "qingqiuhao": "47b54b5c-1cb4-439f-83e0-38e75b0a5250"
   },
   "error_code": 0
```

## 2、错误码参照

### 服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

| 错误码 | 说明 |
| --- | --- |
| 252601 | 数据格式错误 |
| 252602 | 网络繁忙，请稍后重试 |
| 252603 | base64编码格式错误 |
| 252604 | 识别失败（具体错误看返回内容） |

### 系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
| --- | --- | --- |
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

### 错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **002** | **01** |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-08-20 08:23