

涉外身份证实名开发文档

1、涉外身份实名认证

2、错误码参照

1、涉外身份实名认证 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/foreign_idcard_verify/verify

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/foreign_idcard_verify/verify?key=您申请的appkey&realname=张三&idcard=411521*****5724&nation=CHN&id_type=516&mode=0

接口备注：涉外身份（姓名、证件号、人像）实名认证

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
realname	string	是	姓名
idcard	string	是	证件号码
nation	string	是	国家/地区名英文缩写，除港澳以外参照ISO3166标准，华侨和港澳人员使用CHN
id_type	string	是	证件类型， 说明 414 - 华侨护照 516 - 港澳居民来往内地通行证 553 - 外国人永久居留身份证 511 - 台湾居民来往大陆通行证、台胞证

名称	类型	必填	说明
mode	string	是	认证模式， 说明 0 - 姓名+证件号 1 - 姓名+证件号+人像 4 - 证件号+姓名+出生日期+性别+有效期至 5 - 证件号+姓名+人像+出生日期+性别+有效期至
image	string	否	人像图片内容，Base64字符串，5KB-40KB以内
sex	string	否	男：1，女：2
birthDate	string	否	出生日期，格式19910101
expiryDate	string	否	证件有效期至，格式20010101

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	jsonObject	返回结果
data	string	认证结果， 结果说明 第一个字符：文本信息匹配比对结果； 0:文本信息比对一致 7:文本信息比对不一致（不存在该证或该人，或证件与人不符）； 第二个字符：人像比对结果； 0:同一人 1:比对不是同一人（1、照片为本人，但是照片可能有角度、光线过暗、脸部区域有亮斑）

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH55120231130102011iqID",
    "data": "7X"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
255101	参数错误
255103	校验失败
255106	数据源异常
255107	数据源超时

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-24 11:14