

电信手机二要素开发文档

1、电信手机二要素

2、错误码参照

1、电信手机二要素 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/ctcc2/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/ctcc2/query?key=&realname=%E8%91%A3%E5%A5%BD%E5%B8%85&mobile=17712341234>

接口备注：根据姓名、手机号码校验是否一致，支持电信号码

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
realname	string	是	姓名，需要utf8 Urlencode
mobile	string	是	手机号码

返回参数说明：

名称	类型	说明
realname	string	姓名
mobile	string	手机号

名称	类型	说明
res	int	1匹配,2不匹配
resmsg	string	匹配说明

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "res": 2, /*匹配结果：1匹配 2不匹配*/
    "resmsg": "二要素身份验证不一致",
    "orderid": "J553202010221723403882"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
255301	网络错误
255302	其他异常
255303	查询无记录
255304	参数错误
255305	姓名不合法
255308	暂不支持该手机号查询

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-06-15 07:28