电信三要素SHA256开发文档

1、电信三要素sha256
2、错误码参照

1、电信三要素sha256 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/telecomCtcc_sha256/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例：
http://apis.juhe.cn/telecomCtcc_sha256/query?realname=86c86d14f4340bc5f613fa40518011c0f26a81c2e8ffadbed157d35b14ae3880&idcard=78edf4ef70a4d73976fe86c03f0104b3d97b5a1735ccedae4102e36326dac320&mobile=f1e6f6d6f6a8821f6de81cf04045ba760a613933161594b83d3879ee43878e48&key=

接口备注： 手机三要素经过sha256加密传送

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
realname	string	是	姓名sha256加密
idcard	string	是	身份证号码sha256加密
mobile	string	是	手机号码sha256加密

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码,仅返回0时计费
reason	string	状态提示
result	json	返回结果
result.res	int	是否一致,1一致，2不一致
result.rtype	string	一致或不一致性详情，00-三要素身份验证一致，01-三要素身份验证不一致(姓名身份证均不匹配),02-三要素身份验证不一致(姓名不匹配)，03-三要素身份验证不一致(身份证不匹配)，04-三要素身份验证不一(具体不匹配的字段未知)
result.resmsg	string	一致或不一致性中文描述，与rtype对应
result.orderid	string	聚合单号

JSON返回示例：

```
{
   "reason": "成功",
   "result": {
      "res": 2,
      "resmsg": "三要素身份验证不一致",
      "rtype": "04",
      "orderid": "J2020052915213547280a"
   },
   "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
255400	参数sha256格式错误
255401	网络超时
255402	手机号错误
255403	姓名错误
255404	身份证错误
255405	查无记录
255406	查询失败

错误码	说明
255407	查询过于频繁

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-13 22:50