

手机三要素MD5版开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/telecom_md5/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/telecom_md5/query?idcard=&realname=&mobile=&key=

接口备注：三要素MD5分别加密后传输

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
realname	string	是	姓名MD5大写
idcard	string	是	身份证号码MD5大写
mobile	string	是	手机号码MD5大写
type	string	否	是否显示运营商字段,传1显示,默认不显示
detail	string	否	是否显示匹配详情码,传1显示,默认不显示

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码,仅返回0时计费
reason	string	状态提示
result	json	返回结果

JSON返回示例：

```

{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": 1,/*匹配结果：1一致 2不一致*/
    "resmsg": "一致",/*res为1时返回一致,res为2时返回不一致*/
    "rescode":"24",/*输入detail为1时返回匹配详情码,11:匹配,21:姓名不匹配,22:身份证不匹配,23:姓名身份证均不匹配,24:不匹配,具体要素不匹配未知*/
    "type"[]"移动",/*运营商,只有输入参数type=1时返回*/
    "orderid": "J557202007011522478306kC"/*聚合单号*/
  },
  "error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
255701	网络超时
255702	缺少必要参数,或参数MD5格式错误
255703	查无记录
255704	查询失败
255705	查询过于频繁

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-22 16:19