

在线礼品卡直充开发文档

- 1、支持商品列表
- 2、提交直充订单
- 3、订单状态查询
- 4、订单回调通知
- 5、错误码参照

1、支持商品列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/GiftRecharge/products

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：http://apis.juhe.cn/GiftRecharge/products

接口备注：查询支持的商品基本信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	string	返回结果集
product_id	string	商品ID
product_name	string	商品名称
product_per_value	string	商品面值
product_amount	string	商品售价
product_account_des	string	商品充值账号描述
product_des	string	商品描述

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "product_id": "800001",
      "product_name": "京东E卡",
      "product_per_value": "1.000",
      "product_amount": "1.000",
      "product_account": "用户名",
      "product_account_des": "是指用户的用户名，非登录名",
      "product_des": ""
    },
    {
      "product_id": "800002",
      "product_name": "滴滴快车",
      "product_per_value": "1.000",
      "product_amount": "1.000",
      "product_account": "手机号",
      "product_account_des": "用户在滴滴App中注册的手机号",
      "product_des": ""
    },
    {
      "product_id": "800003",
      "product_name": "滴滴专车",
      "product_per_value": "1.000",
      "product_amount": "1.000",
      "product_account": "手机号",
      "product_account_des": "用户在滴滴App中注册的手机号",
      "product_des": ""
    },
    {
      "product_id": "800004",
      "product_name": "滴滴豪车",
      "product_per_value": "1.000",
      "product_amount": "1.000",
      "product_account": "手机号",
      "product_account_des": "用户在滴滴App中注册的手机号",
      "product_des": ""
    },
    {
      "product_id": "800005",
      "product_name": "天猫超市淘享卡",
      "product_per_value": "1.000",
```

```
"product_amount": "1.000",
"product_account": "会员名",
"product_account_des": "",
"product_des": ""
},
{
"product_id": "800006",
"product_name": "携程任我行",
"product_per_value": "1.000",
"product_amount": "1.000",
"product_account": "用户名",
"product_account_des": "",
"product_des": ""
},
{
"product_id": "800007",
"product_name": "盒马礼品卡",
"product_per_value": "1.000",
"product_amount": "1.000",
"product_account": "会员名",
"product_account_des": "",
"product_des": ""
},
{
"product_id": "800008",
"product_name": "网易严选卡",
"product_per_value": "1.000",
"product_amount": "1.000",
"product_account": "用户名",
"product_account_des": "",
"product_des": ""
},
{
"product_id": "800009",
"product_name": "微信立减金",
"product_per_value": "1.000",
"product_amount": "1.000",
"product_account": "微信openid",
"product_account_des": "",
"product_des": ""
}
},
"error_code": 0
}
```

2、提交直充订单 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/GiftRecharge/submitOrder

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/GiftRecharge/submitOrder

接口备注：提交礼品卡直充订单。正式使用后建议个人中心绑定IP白名单。***如果提交订单，遇到http网络状态异常或返回系统异常等非正常响应，请务必通过订单查询接口检测订单或联系客服，不要直接做失败处理，避免造成不必要的损失!!!

请求Header :

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明 :

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
order_no	string	是	自定义单号, 8-32位字母数字
product_id	string	是	商品ID
recharge_account	string	是	充值账号
app_id	string	否	公众账户ID, 产品为微信立减金时必传
union_id	string	否	微信ID, 产品为微信立减金时必传
nick_name	string	否	微信昵称, 产品为微信立减金时必传
notify_url	string	否	服务器异步通知地址
sign	string	是	校验值, md5(key+order_no+product_id+recharge_account+OpenID), 结果转32位小写。OpenID在个人中心查询

返回参数说明 :

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
sporder_id	string	聚合订单号
order_no	string	用户订单号
order_status	string	订单状态, 0:充值中 1:成功 9:失败, 刚提交成功均为0
product_id	string	充值的商品ID
product_name	string	充值的商品名称
recharge_account	string	充值的账号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "提交订单成功，请等待充值",
  "result": {
    "sporder_id": "GF2012151158312312312313",
    "order_no": "1608004711",
    "uordercash": "1.000",
    "order_status": "0",
    "product_id": "800001",
    "product_name": "京东E卡",
    "recharge_account": "12312312"
  },
  "error_code": 0
}
```

3、订单状态查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/GiftRecharge/queryOrder

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/GiftRecharge/queryOrder

接口备注：通过用户单号查询订单状态。建议成功下单间隔3分钟后，再进行查询。***如果提交查询时，遇到http网络状态异常或返回系统异常等非正常响应，请务必再次通过订单查询接口检测订单或联系客服，不要直接做失败处理，避免造成不必要的损失！！

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
order_no	string	是	用户单号，提交订单时传递的自定义单号
sign	string	是	校验值，md5(key+order_no+OpenID)，结果转32位小写。OpenID在个人中心查询

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
sporder_id	string	聚合订单号
order_no	string	用户订单号
uordercash	string	订单金额
order_msg	string	订单状态描述
order_status	string	订单状态，0:充值中 1:成功 9:失败
product_id	string	充值的商品ID
recharge_account	string	充值的账号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "sporder_id": "GF20120914071186769361050",
    "order_no": "1607494028",
    "uordercash": "1.000",
    "order_status": "9",
    "order_msg": "账户余额不足",
    "product_id": "800009",
    "recharge_account": "234324234234"
  },
  "error_code": 0
}
```

4、订单回调通知 [\[顶部\]](#)

接口地址：商户下单提交的notify_url

返回格式：

请求方式：http post

请求示例：

接口备注：订单状态完成时，聚合会主动发起状态通知至商户预留的URL地址。接收成功请返回success。最多重试3次。

请求Header :

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明 :

名称	类型	必填	说明
sporder_id	string	是	聚合订单号
order_no	string	是	用户订单号
product_id	string	是	商品ID
uordercash	string	是	订单金额
order_status	string	是	订单状态, 1:成功 9:失败
order_msg	string	否	订单描述
recharge_account	string	是	充值账号
sign	string	是	校验值, md5(key+sporder_id+order_no+product_id+ recharge_account+uordercash+order_status+OpenID), 结果32位小写

返回参数说明 :

名称	类型	说明
----	----	----

5、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
256201	订单号格式不符合规范
256202	商品ID格式不正确
256203	充值账号不能为空
256204	校验值Sign不正确
256205	商品不存在/暂不可用

错误码	说明
256206	微信立减金，app_id/union_id/nick_name字段必传
256207	账户余额不足
256208	重复的订单号（近60天订单周期内单号不能重复）（需要自行进行二次确认，是否进行失败处理）
256209	回调通知地址格式不正确
256210	查询不到订单，请确认查询的订单是否存在

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

