

企业四要素验证开发文档

1、四要素验证

2、错误码参照

1、四要素验证 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/checkNameCodeOperPeriod/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/checkNameCodeOperPeriod/query.php?key=您申请的key&name=小米科技有限责任公司&code=91110108551385082Q&oper=雷军&start=20100303&end=20300302>

接口备注：企业名,统一社会信用代码,法定代表人姓名,营业期限一致性验证

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| name | String | 是 | 企业全名 |
| code | String | 是 | 统一社会信用代码 |
| oper | String | 是 | 法定代表人姓名 |
| start | String | 是 | 营业期限始，请严格按照以下格式传入，如：20100303否则可能导致比对有误差 |
| end | String | 否 | 营业期限至，请严格按照以下格式传入，如：20300302否则可能导致比对有误差如果执照上的截至日期是"长期"，则无需传入本参数 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 说明 |
| sign | string | 数据签名 |
| result | object | 结果 |
| result.result | String | 匹配结果值，如下：0 不一致, 1 一致 2 输入企业名疑似曾用名。统一社会信用代码，法定代表人姓名和营业期限一致 |
| result.remark | String | 备注 |

JSON返回示例：

```
{  
  "result": {  
    "result": "1",  
    "remark": ""  
  },  
  "reason": "success",  
  "sign": "de3e26d1e5484dcab478f9ee735a922a",  
  "error_code": 0  
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 258800 | 网络超时,请稍后再试 |
| 258801 | 参数缺失 |
| 258802 | 参数不合法 |
| 258803 | 内部错误 |
| 258804 | 查询无结果 |
| 258805 | 未知错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明(示例:200201):

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期:2025-12-09 07:30