

## 节假日信息查询开发文档

### 1、节假日安排查询

### 2、错误码参照

#### 1、节假日安排查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/fapig/calendar/day>

返回格式：json

请求方式：get

请求示例：<http://apis.juhe.cn/fapig/calendar/day?date=2021-05-09&key=您申请的appkey>

接口备注：根据日期查询出指定日期的假日安排，查询日期必须大于2021年

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appkey
date	string	是	指定日期，格式为yyyy-MM-dd，如：2021-05-01
detail	int	否	是否返回详细信息，当值为1时，返回详细信息

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态描述

名称	类型	说明
result	object	数据对象
date	string	阳历日期
status	string	当天状态标识, 1:节假日, 2:工作日, null:周末或工作日(可根据week进行判断, 也可以直接根据statusDesc进行判断)
statusDesc	string	状态描述, 节假日/工作日/周末。1.当status为1时, 表示节假日; 2.当status为2时, 表示工作日; 3.当status为null时, 如果week为周六或者周日, 表示周末, 否则表示工作日
week	string	表示星期几
		当detail=1时返回以下字段, 仅供参考, 非必返回
animal	string	属相
avoid	string	忌
cnDay	string	星期几
day	string	阳历日
desc	string	节日描述, 如: 母亲节
gzDate	string	干支纪日, 如: 丁巳
gzMonth	string	干支纪月, 如: 癸巳
gzYear	string	干支纪年, 如: 辛丑
isBigMonth	string	是否大月
lDate	string	农历日, 如: 廿八
lMonth	string	农历月, 如: 三
lunarDate	string	农历日, 如: 28
lunarMonth	string	农历月, 如: 3
lunarYear	string	农历年, 如: 2021
month	string	阳历月
oDate	string	保留字段, 可忽略
suit	string	宜
term	string	节气
type	string	保留字段, 可忽略
value	string	节日
year	string	阳历年

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "date": "2021-05-09",
    "week": "星期日",
    "statusDesc": "周末",
    "status": null,
    "animal": "牛",
    "avoid": "订婚.上梁.纳采.盖屋.开仓",
    "cnDay": "日",
    "day": "9",
    "desc": "母亲节",
    "gzDate": "丁巳",
    "gzMonth": "癸巳",
    "gzYear": "辛丑",
    "isBigMonth": "1",
    "lDate": "廿八",
    "lMonth": "三",
    "lunarDate": "28",
    "lunarMonth": "3",
    "lunarYear": "2021",
    "month": "5",
    "suit": "搬家.装修.开业.结婚.入宅.领证.开工.动土.安床.出行.安葬.开张.作灶.旅游.求嗣.赴任.修造.祈福.祭祀.解除.开市.牧养.纳财.纳畜.开光.嫁娶.移徙.经络.立券.求医.竖柱.栽种.斋醮.求财",
    "term": "",
    "value": "母亲节",
    "year": "2021"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
260601	参数错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

2	002	01
服务级错误 ( 1为系统级错误 )	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2024-09-19 01:38