

## 汉字转五笔开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/fapig/wubi/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/fapig/wubi/query?hans=我&key=>

接口备注：输入汉字输入五笔

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称        | 类型     | 必填 | 说明  |
|-----------|--------|----|---|
| key       | string | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看                            |
| hans      | string | 是  | 需要转换的字符串  |
| multicode | int    | 否  | 是否启用多编码,如果1,返回这个汉字的所有五笔编码,如果0,返回这个汉字编码中最长的,默认为0 |
| single    | int    | 否  | 默认为1,是否以单个字符处理,1:以单个字符处理,0:则为词组做处理(一般返回四个字母组成)  |

返回参数说明：

| 名称         | 类型  | 说明  |
|------------|-----|-----|
| error_code | int | 状态码 |

| 名称      | 类型     | 说明   |
|---------|--------|------|
| reason  | string | 状态提示 |
| result  | json   | 返回结果 |
| content | array  | 结果数组 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "content": [
      "def"
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明            | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY      | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限     | 102             |
| 10003 | KEY过期         | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID     | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105             |
| 10007 | 未知的请求源        | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP        | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY       | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制    | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制      | 112             |

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                    | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护   | 120             |
| 10021 | 接口停用   | 121             |

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

|                   |               |        |
|-------------------|---------------|--------|
| 2                 | 002           | 01     |
| 服务级错误 ( 1为系统级错误 ) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期 : 2025-05-22 02:35