星座查询开发文档

1、星座查询
2、错误码参照

1、星座查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/fapig/constellation/query

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/fapig/constellation/query?key=&keyword=2021-05-21

接口备注： 根据日期或星座名称,查询星座详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	查找日期或星座名称：如1900年起始2021-01-01或金牛(座)、水瓶(座)
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

名称	类型	说明
name	string	星座名称
range	string	星座公历日期范围
zxtd	string	特点
sssx	string	属性
zggw	string	掌管宫位
yysx	string	阴阳性
zdtz	string	最大特征
zgxx	string	主管星
xyys	string	颜色
jssw	string	珠宝
xyhm	string	幸运号码
kyjs	string	金属
bx	string	基本表现
yd	string	优点
qd	string	缺点
jbtz	string	基本特质
jttz	string	具体特质
xsfg	string	行事风格
gxmd	string	个性缺点
zj	string	总体评价

JSON返回示例：


```
{
    "reason": "SUCCES",
    "result": {
        "icon": "",
        "name": "金牛座",
        "range": "4.20-5.20",
        "zxtd": "稳健固执",
        "sssx": "土",
        "zggw": "第二宫",
        "yysx": "阴性",
        "zdtz": "财富",
        "zgxx": "金星",
        "xyys": "粉色",
```

"jssw": "翡翠、玉",
"xyhm": "6",
"kyjs": "木",
"bx": "稳定、务实、享受",
"yd": "沉稳踏实，重视特质，观察力敏锐",
"qd": "顽固，太过实际，依赖心强",
"jbtz": "太阳位于金牛座的人给人的感觉稳重、务实，追求稳定与和谐，害怕变动，属于享受派。喜欢安定，最怕没有安全感。但有时显得固执己见，对钱财看得很重。",
"jttz": "牡羊座是黄道十二宫的第一个星座，这让你有着孩童般的纯真、坦率，同样，也有着与生俱来的创造力，表现出强烈的领导欲望及企图心。太阳落在牡羊座的人是个急先锋，以自我为中心，想到就出发，不爱犹豫；非常享受快节奏的生活步调，冲在最前面才最有优越感。牡羊座的主宰行星是火星，在火星的主导之下，羊族人活力充沛，不畏艰险；力争前茅，惟有竞争才能让你感觉到存在的价值；非常乐观，不畏挫折，在人生的舞台上积极追求成功。太阳落在金牛座的人追求舒适的生活环境，向往高品质的生活，乐于追求金钱，对美好的物质享受充满欲望。稳定和安全感是你衡量事物的唯一标准，是你执着的追求。做任何事若感觉仍有不确定因素存在，不会轻易地涉入，但一旦决心已定，将全力以赴，九头牛也拉你不动。另外，你对于和身体相关的事物都很感兴趣，包括性爱、饮食、运动等，欣赏一切美丽的事物。敏锐的洞察力也让你很能了解他人的心思，是重感情的人。",
"xsfg": "你思虑周全，行事谨慎，拟定计划是你的强项。在行动前就会考虑到前因后果，分析利弊，而后才会择机小心翼翼地投入，要你打没把握的仗比登天还难。",
"gxmd": "你的赚钱欲望强烈，也易赚到钱，但也是一个十足的拜金主义者，易给人铁公鸡一毛不拔的印象，别把钱财看得太重；你行事过于谨慎，易错过良机，应加强行动力，思虑太多易将动力消磨殆尽；有时显得倔强，发起牛脾气来还挺吓人，稍加控制情绪，你的人际关系会更加圆融，提升贵人助力。",
"zj": "金牛座很保守，喜欢稳定，一旦有什么变动就会觉得心里不踏实，性格也比较慢热，但你是理财高手，对于投资理财都有着独特的见解。金牛男的性格有点儿自我，而金牛女就喜欢投资自己，想要过得更好。"
},
"error_code": 0
}

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-31 19:59