生肖查询开发文档

1、生肖查询
2、错误码参照

1、生肖查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/fapig/zodiac/query

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/fapig/zodiac/query?key=&keyword=2021-05-20

接口备注： 根据日期或生肖名称,查询生肖详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	查询日期或生肖名称：如1900~2079 或 鼠、牛
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

名称	类型	说明
name	string	生肖名称
years	string	生肖年份
fw	string	吉祥方位
sc	string	吉忌颜色
sz	string	吉凶数字
xyh	string	幸运花
ys	string	总体运势
sy	string	事业
aq	string	爱情
xg	string	性格
yd	string	优点
qd	string	缺点
bx	string	基本表现
yd	string	优点
qd	string	缺点
currentAge	-	出生年份今年年龄
y	string	出生年份
s	string	实岁
x	string	虚岁

JSON返回示例：


```
{
   "reason": "SUCCES",
   "result": {
      "name": "丑牛",
      "years": "1901,1913,1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997,2009,2021,2033,2045,2057,2069",
      "fw": "东南、东北方",
      "sc": "吉：蓝、红、紫色；忌：白、绿色",
      "sz": "吉：一、九；凶：三、四",
      "xyh": "郁金香、万年青、桃花",
     "ys": "丑年生人，性诚实，富有忍耐心，对事多固执，乏其交际，女人多信他人甜言以致失败，后悔不入及，应该谨慎之，此人沉默寡言，不被人重用，但内心温和，作事勤勉，活动独立，热心坚实，性向钱财等，早离乡白手成家，少年有福，中年交来多少苦劳与精神的麻烦与苦恼，晚景天禀赐福的荣幸，有婚姻上的麻烦等。",
      "sy": "事业发展得心应手，个人的努力和勤奋也大有可为。需要提防的是当心有小人的嫉妒和从中作梗，学会应变求存来克服可能出现的不利因素。",
      "aq": "感情丰富而爱憎分明，宜中庸求得平衡。爱情生活中时有风波曲折，特别是女性寄情于外面世界的娱
```

乐，造成家庭中的意见，须克服，情侣间要排除猜疑
大吉婚配：鼠(子)、蛇(已)、鸡(酉)
忌婚配：龙(辰)、狗(戌)、羊(午)",
"xg": "肖牛者最大的优点就是责任感强、脚踏实地， 凡事都经过深思熟虑才作决定。其性格正直倔强， 也是个尊重传统的保守主义者。然而，肖牛的人往往比较呆板， 也不会圆滑处理事物，一旦发脾气就将事情搞得不可收拾。",
"yd": "做事谨慎小心，脚踏实地行动缓慢，有稳扎稳打的习性。不轻易受他人或环境的影响，依照自已意念和能力做事。在采取行动之前，早有一番深思熟虑，而且有始有终拥有坚强的信念和强壮的体力。有牛脾气，明辨是非按部就班，事业心强最具耐力。内心有强烈的自我表现欲，故不适合作默默无闻的工作，天生优秀领导人物。女性持家有方，是传统的贤内助，非常重视子女教育。虽然婚姻方面不太协调，却能以旺盛的精力投入事业中成为有成就的企业家。有耐性肯上进，所以能达成自已所设定的目标。温厚老实是终生天性，对国家有强烈的热爱，有理想有抱负，重视工作与家庭，是尊重传统的保守者。",
"qd": "女性较缺乏娇柔，如果能意识到自己的不足，改变一下拘谨冷漠的态度积极表现自已则在感情上亦能称心如意。因任劳任怨加上个性固执不听劝告，时常忘了准特进餐，而有肠问题。如顽石般不知变通且毫无情趣。口才木讷不善交际应酬。为人不太相信别人多执己见，沈默寡言。喜欢我行我素，固执己见，不善沟通。",
"currentAge": [
{
"y": 1901,
"s": 120,
"x": 121
},
{
"y": 1913,
"s": 108,
"x": 109
},
{
"y": 1925,
"s": 96,
"x": 97
},
{
"y": 1937,
"s": 84,
"x": 85
},
{
"y": 1949,
"s": 72,
"x": 73
},
{
"y": 1961,
"s": 60,
"x": 61
},
{
"y": 1973,
"s": 48,
"x": 49
},
{
"y": 1985,
"s": 36,
"x": 37
},
{
"y": 1997,
"s": 24,
"x": 25
},
{
"y": 2009,
"s": 12,
"x": 13
},
{
"y": 2021,
"s": 0,
"x": 1
}

```
        ]
    },
    "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-31 05:41