

生日密码开发文档

1、生日密码查询

2、错误码参照

1、生日密码查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapig/birthdayPassword/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapig/birthdayPassword/query?key=&keyword=1990-01-02

接口备注：根据出生日期查询生日密码

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	生日日期，如2021-01-01 或01-01
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

名称	类型	说明
title	string	标题
birthday	string	生日
description	string	生日密码
lucky	string	新运数字&守护星
suggest	string	建议
celebrity	string	名人
tarot	string	塔罗牌
aphorism	string	静思语
advantage	string	优点
disadvantage	string	缺点

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "SUCCES",
  "result": {
    "title": "3月5日生日密码",
    "birthday": "03-05",
    "description": "<p>3月5日出生的人有着两种截然不同的个性.....</p>",
    "lucky": "<p>3月5日出生的人，都受数字5和敏捷的.....</p>",
    "health": "<p>许多在3月5日出生的人心情起伏很大，.....</p>",
    "suggest": "<p>善加调配自己的精力，千万不要被它操纵了。.....</p>",
    "celebrity": "<p>皮耶帕罗索里尼(PierPaoloPasolini)意大利导演，.....</p>",
    "tarot": "<p>大秘仪塔罗牌的第5张是“教皇”，.....</p>",
    "aphorism": "<p>大部分的孩子都认为自己是扮演天使的魔鬼，.....</p>",
    "advantage": "<p>擅长表达、优雅迷人、敏锐。</p>",
    "disadvantage": "<p>严格、易怒、善感。</p>"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2026-04-02 15:59