

## 生日花语开发文档

### 1、生日花语查询

### 2、错误码参照

#### 1、生日花语查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapig/birthdayFlower/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapig/birthdayFlower/query?key=&keyword=1989-03-05

接口备注：根据出生日期查询生日花语

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	生日日期，如2021-01-01 或01-01
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

名称	类型	说明
title	string	标题
birthday	string	生日
name	string	生日花
name_des	string	生日花含义
lang	string	花语
lang_des	string	花语含义
stone	string	诞生石
stone_des	string	诞生石含义
legend	string	诞生石传说

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "SUCCES",
  "result": {
    "title": "11月12日生日花语",
    "name": "风信子",
    "name des": "<p>东方正教会的僧侣，安西拉的圣奈拉斯之花</p><p>自古以来，基督教就有将圣人与特定的花朵连结在一起的习惯，这因循于教会在纪念圣人时，常以盛开的花朵点缀祭坛所致！而在中世纪的天主教修道院内，更是有如园艺中心般种植各式各样的花朵。久而久之，教会便将366天的圣人分别和不同的花朵合在一起，形成所谓的花历。当时大部分的修道院都位于南欧地区，而南欧属于地中海型气候，极适合栽植花草。属百合科的风信，是献给公元四世纪末，在土耳其创建僧院随着士气的提升而着有许多论文的东方正教僧侣-安西拉的圣奈拉斯。这种植物自然生长于地中海东部、土耳其及巴勒斯坦</p>",
    "lang": "道德",
    "lang des": "<p>此花是献给在公元四世纪时，为了在土耳其建僧院，执笔写了许多提升道德观念相关论文的圣僧。因此，此花的花语为“道德”。受此花祝福而生的人，是有洁癖且有道德的人。虽然品性高尚，但在恋爱方面可就要特别留意了。年轻时，如果不多谈点恋爱，一旦狂恋起来很容易受伤害，为了预防这样不幸的结果，多谈点恋爱也是人生必要的过程</p>",
    "stone": "黄玉",
    "stone des": "<p>黄玉闪耀着透明而温润的金色光辉，由于它那高贵的美丽，古罗马人赞咏它是“白扬木的眼泪”黄玉的英文名字来自于红海上的多帕柔斯岛，希腊语是“寻求”的意思</p><p>这个小岛经常笼罩在浓雾中，为了采掘黄玉，乘船去的人必须花一番功夫去寻找。在宝石市场里，黄玉比黄水晶来得昂贵。黄玉的传说在黑暗的地方摩擦黄玉，会放出火焰般的光芒，因此人们相信它具有神秘的力量，及驱魔的效果</p>",
    "legend": "<p>传说在中世纪法国的奥尔良，有次在庆典中，扮成处女玛丽亚的村姑茱桑奴，遇见一个扮成独角兽的年轻男士，于是两人就坠入爱河，但他们见过许多次面后，这位青年仍不肯把面具取下。这时害怕对方是恶魔化身的茱桑奴只好跑到教堂求神指示，突然天上传来要她把黄玉挖一个洞，然后用金线穿起来带在左腕上的指示。如此一来，被恶魔咀咒化为独角兽的可怜青年，终于又恢复了人类的面目</p>"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-13 03:40