二十四节气开发文档

1、二十四节气查询
2、错误码参照

1、二十四节气查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/fapig/solarTerms/query

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/fapig/solarTerms/query

接口备注： 根据年份、节气名称查询相关信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
year	string	否	查询年份：2019、2021；输入范围：1901~2099；不输入默认当年年份
name	string	否	节气名称：惊蛰、白露；不输入默认查询所有节气
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
---	--	节气查询结果
pub_year	string	年份
name	string	节气名称
pub_date	string	节气公历日期
pri_date	string	节气农历日期
pub_time	string	节气时间
des	string	节气简介
youLai	string	节气由来
xiSu	string	节气习俗
heath	string	节气养生建议

JSON返回示例：


```
{
   "reason": "查询成功",
   "result": [
      {
         "pub_year": "1905",
         "name": "惊蛰",
         "pub_date": "3月6日",
         "pub_time": "13:45:36",
         "pri_date": "二月(大)初一",
         "des": "<p>惊蛰（jīng zhé）是24节气中的第三个节气。每年3月5日或6日，太阳到达黄经345度时即为惊蛰，这时气温回升较快，渐有春雷萌动，惊蛰的意思是天气回暖，春雷始鸣，惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫。蛰是藏的意思。</p>",
         "youLai": "<p>《月令七十二候集解》中说：“ 二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。 ”晋代诗人陶渊明有诗曰：“ 促春遘（gòu）时雨，始雷发东隅，众蛰各潜骇，草木纵横舒。 ”实际上，昆虫是听不到雷声的，大地回春，天气变暖才是使它们结束冬眠，“ 惊而出走 ”的原因。</p><p>我国古代将惊蛰分为三候：“ 一候桃始华；二候仓庚（黄鹂）鸣；三候鹰化为鸠。 ”描述已是进入仲春，桃花红、李花白，黄莺鸣叫、燕飞来的时节。按照一般气侯规律，惊蛰前后各地天气已开始转暖，雨水渐多，大部分地区都已进入了春耕。</p>",
         "xiSu": "<p>中国的民间传说白虎是口舌、是非之神，每年都会在这天出来觅食，开口噬人，犯之则在这年之内，常遭邪恶小人对你兴波作浪，阻挠你的前程发展，引致百般不顺。大家为了自保，便在惊蛰那天祭白虎。</p><p>所谓祭白虎，是指拜祭用纸绘制的白老虎，纸老虎一般为黄色黑斑纹，口角画有一对獠牙。拜祭时，需以肥猪血喂之，使其吃饱后不再出口伤人，继而以生猪肉抹在纸老虎的嘴上，使之充满油水，不能张口说人是非。</p><p>惊蛰象征二月份的开始，会平地一声雷，唤醒所有冬眠中的蛇虫鼠蚁，家中的爬虫走蚁又会应声而起，四处觅食。所以古时惊蛰当日，人们会手持清香、艾草，熏家中四角，以香味驱赶蛇、虫、蚊、鼠和霉味，久而久之，渐渐演变成不顺心者拍打对头人和驱赶霉运的习惯，亦即“ 打小人 ”的前身。</p>",
         "heath": "<p>惊蛰时节饮食起居应顺肝之性，助益脾气，令五脏和平。宜多吃富含植物蛋白质、维生素的清淡食物，少食动物脂肪类食物。可多食鸭血、菠菜、芦荟、水萝卜、苦瓜、木耳菜、芹菜、油菜、山药、莲子、银耳等食物。</p><p>由于春季与肝相应，如养生不当则可伤肝。现代流行病学调查亦证实，惊蛰属肝病的高发季节。此外，诸如流感、流脑、水痘、带状疱疹、流行性出血热等在这一节气都易流行爆发，因此要严防此类疾病。</p>"
      }
```

```
    ],
    "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-12 16:06