

企业历史失信人查询开发文档

1、企业历史失信人查询

2、错误码参照

1、企业历史失信人查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/opens/App/hiDishonest/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/opens/App/hiDishonest/query?key=您申请的key&pageSize=20&keyword=天津市红宝石商务宾馆有限公司&pageNum=1>

接口备注：可以通过公司名称或ID获取企业历史的失信情况，历史失信信息包括失信人名称、组织机构代码、履行情况、失信行为具体情形等字段信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
pageSize	Number	否	每页条数（默认20条，最大20条）
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）
pageNum	Number	否	当前页数（默认第1页）

返回参数说明：

名称	类型	说明
total	Number	总数
items	Array	
iname	String	失信人名称
businessentity	String	法人、负责人姓名
gistid	String	执行依据文号
areaname	String	省份地区
cardnum	String	身份证号码/组织机构代码
courtname	String	法院
publishdate	Number	发布时间
type	String	失信人类型，0代表人，1代表公司
gistunit	String	做出执行的依据单位
duty	String	生效法律文书确定的义务
performance	String	履行情况
regdate	Number	立案时间
casecode	String	案号
disrupttypename	String	失信被执行人行为具体情形
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 2,
    "items": [
      {
        "businessentity": "韩玺",
        "areaname": "天津",
        "courtname": "天津经济技术开发区人民法院",
        "type": "1",
        "iname": "天津市红宝石商务宾馆有限公司",
        "disrupttypename": "其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",
        "casecode": "(2011)开法滨功执字第00804号",
        "cardnum": "752211871",
        "performance": "全部未履行",
        "regdate": 1308153600000,

```

```

    "publishdate": 1381248000000,
    "gistunit": "仲裁委员会",
    "duty": "给付24435.45元;",
    "gistid": "(10)仲257"
  },
  {
    "businessentity": "韩玺",
    "areaname": "天津",
    "courtname": "天津经济技术开发区人民法院",
    "type": "1",
    "iname": "天津市红宝石商务宾馆有限公司",
    "disrupttypename": "其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务",
    "casecode": "(2011)开法滨功执字第00806号",
    "cardnum": "752211871",
    "performance": "全部未履行",
    "regdate": 1308153600000,
    "publishdate": 1381248000000,
    "gistunit": "仲裁委员会",
    "duty": "给付32671.7元;",
    "gistid": "(10)仲258"
  }
]
},
"reason": "success",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
262700	网络超时,请稍后再试
262701	参数缺失
262702	参数不合法
262703	请求失败
262704	查询无结果
262705	未知错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-22 15:51