企业限制消费查询开发文档

1、企业限制消费查询
2、错误码参照

1、企业限制消费查询 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/opens/App/jrConsumptionrestriction/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/opens/App/jrConsumptionrestriction/query?key=您申请的key&pageSize=20&keyword=乐视控股（北京）有限公司&pageNum=1

接口备注： 可以通过公司名称或ID获取限制消费令信息，限制消费令信息包括执行法院、案件内容、被执行人名称等字段的详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
pageSize	Number	否	每页条数（默认20条，最大20条）
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）
pageNum	Number	否	当前页数（默认第1页）

返回参数说明：

名称	类型	说明
total	Number	总数
items	Array	
caseCode	String	案号
qyinfoAlias	String	企业信息简称
filePath	String	pdf文件地址
qyinfo	String	企业信息
caseCreateTime	Number	立案时间
alias	String	别名
id	Number	对应表id
xname	String	限制消费者名称
cid	Number	企业id
hcgid	String	限制消费者id
applicant	String	申请人信息
applicantCid	String	申请人id
publishDate	Number	发布日期
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：


```
{
  "result": {
    "total": 118,
    "items": [
      {
        "caseCode": "(2021)京01执376号",
        "filePath":
"http://v.juhe.cn/opens/p?param=static1/pan_zhixing/restrict_pdf/981489a096084577937490990b182c63.p
df",
        "publishDate": 1621440000000,
        "xname": "刘延峰",
        "hcgid": null,
        "applicant": "北京国昊天诚知识产权代理有限公司",
        "applicantCid": "12193975",
        "qyinfoAlias": "乐视网",
        "qyinfo": "乐视网信息技术（北京）股份有限公司",
        "caseCreateTime": 1615305600000,
```

```
        "alias": "刘",
        "id": 32894273,
        "cid": 14427175
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "error_code": 0
}
```


2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
262800	网络超时,请稍后再试
262801	参数缺失
262802	参数不合法
262803	请求失败
262804	查询无结果
262805	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	**002**	**01**
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-02 10:17