周公解梦开发文档

1、类型
2、解梦查询
3、根据ID查询解梦信息
4、错误码参照

1、类型 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/dream/category

返回格式： json/xml

请求方式： http get

请求示例： http://v.juhe.cn/dream/category?key=您申请的key

接口备注： 梦境类型

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
fid	string	否	所属分类，默认全部，0:一级分类

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：

```
{
   "reason": "successed",
   "result": [
      {
         "id": "89",/*类别id*/
         "name": "其它动物", /*类别名称*/
         "fid": "3"/*所属父类ID□0为顶级分类*/
      },
      {
         "id": "85",
         "name": "哺乳类",
         "fid": "3"
      },
      {
         "id": "86",
         "name": "昆虫类",
         "fid": "3"
      },
      {
         "id": "87",
         "name": "冷血类",
         "fid": "3"
      },
      {
         "id": "88",
         "name": "鸟禽类",
         "fid": "3"
      }
   ],
   "error_code": 0/*返回码*/
}
```

2、解梦查询 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/dream/query

返回格式： json/xml

请求方式： http get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/dream/query?key=您申请的KEY&q=%E9%BB%84%E9%87%91

接口备注： 根据梦境中梦到的事物解梦

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
q	string	是	梦境关键字，如：黄金 需要utf8 urlencode
cid	int	否	指定分类，默认全部
full	int	否	是否显示详细信息，1:是 0:否，默认0

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：


```
{
   "reason": "successed",
   "result": [
      {
         "id": "873e943d1bcb40cd4b289e0809803343",
         "title": "黄金 金子",
         "des": "梦见黄金，预示会遭遇挫折。梦见有人送黄金给自己，可能会蒙受损失。女人梦见丢了黄金，预示添置新首饰。",
         "list": [
         "梦见黄金，预示会遭遇挫折。梦见有人送黄金给自己，可能会蒙受损失。女人梦见丢了黄金，预示添置新首饰。",
         "另外，如果梦见金银制的杯、盆、工具等，都预示要结婚，或在需要下赌注的事情上，会有好运气。",
         "梦见金衣服、金布，预示会得到荣誉和声望。",
         "梦见自己在寻找黄金，预示会通过自己的努力，改善处境，取得成功。",
         "梦见炼金，或是淘金，采金，则是提醒你要提高警惕，擦亮眼睛，不要以貌取人。",
         "梦见挖出金子，或打开金库，预示你会有意外之财。",
         "梦见藏起金子，提醒你要好好保护自己的利益，必要的话"
         ]
      },
      {
         "id": "237169518a0ff81aec29b80a546aa7ac",
         "title": "黄金",
         "des": "梦见黄金，预示会遭遇挫折。梦见有人送黄金给自己，可能会蒙受损失。女人梦见丢了黄金，预示添置新首饰。",
         "list": [
         "梦见黄金，预示会遭遇挫折。梦见有人送黄金给自己，可能会蒙受损失。女人梦见丢了黄金，预示添置新首饰。",
         "另外，如果梦见金银制的杯、盆、工具等，都预示要结婚，或在需要下赌注的事情上，会有好运气。",
         "梦见金衣服、金布，预示会得到荣誉和声望。",
         "梦见自己在寻找黄金，预示会通过自己的努力，改善处境，取得成功。",
         "梦见炼金，或是淘金，采金，则是提醒你要提高警惕，擦亮眼睛，不要以貌取人。",
         "梦见挖出金子，或打开金库，预示你会有意外之财。",
         "梦见藏起金子，提醒你要好好保护自己的利益，必要的话"
         ]
      },
      {
         "id": "315f055cfbae60064e07427321e6a722",
         "title": "捡黄金",
```

```
            "des": "梦见捡黄金，你要发大财，但要努力争取。发财也要付出努力，不会自动掉在你的口袋里。",
            "list": [
            "梦见捡黄金，你要发大财，但要努力争取。发财也要付出努力，不会自动掉在你的口袋里。",
            "梦见捡黄金，预示着通过自己的积极努力，能够成功地改变不适宜的条件。"
            ]
        }
    ],
    "error_code": 0
}
```


3、根据ID查询解梦信息 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/dream/queryid

返回格式： json/xml

请求方式： http get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/dream/queryid?key=您申请的KEY&id=873e943d1bcb40cd4b289e0809803343

接口备注： 根据ID查询解梦信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
id	string	是	解梦ID

返回参数说明：

名称	类型	说明

JSON返回示例：


```
{
    "reason": "查询成功",
    "result": {
        "id": "873e943d1bcb40cd4b289e0809803343",
```

```
        "title": "黄金 金子",
        "des": "梦见黄金，预示会遭遇挫折。梦见有人送黄金给自己，可能会蒙受损失。女人梦见丢了黄金，预示添置新首饰。",
        "list": [
         "梦见黄金，预示会遭遇挫折。梦见有人送黄金给自己，可能会蒙受损失。女人梦见丢了黄金，预示添置新首饰。",
         "另外，如果梦见金银制的杯、盆、工具等，都预示要结婚，或在需要下赌注的事情上，会有好运气。",
         "梦见金衣服、金布，预示会得到荣誉和声望。",
         "梦见自己在寻找黄金，预示会通过自己的努力，改善处境，取得成功。",
         "梦见炼金，或是淘金，采金，则是提醒你要提高警惕，擦亮眼睛，不要以貌取人。",
         "梦见挖出金子，或打开金库，预示你会有意外之财。",
         "梦见藏起金子，提醒你要好好保护自己的利益，必要的话"
        ]
    },
    "error_code": 0
}
```


4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
206401	梦境关键字不能为空
206402	错误的解梦ID

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-08-26 23:13