私募基金高管信息查询开发文档

1、私募基金高管信息查询
2、错误码参照

1、私募基金高管信息查询 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/opens/App/pfBoss/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/opens/App/pfBoss/query?key=您申请的key&keyword=新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司

接口备注： 可以通过公司名称或ID获取相关私募基金高管信息，包括法定代表人/执行事物合伙人姓名、是否有从业资格、资格取得方式等字段的相关信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）

返回参数说明：

名称	类型	说明
graph_id	Number	企业id
boss_graph_id	Number	高管id

名称	类型	说明
boss_name	String	法定代表人/执行事物合伙人（委派代表）姓名
track_record	Array	工作履历
position	String	职务
unit	String	任职单位
unit_graph_id	Number	任职单位id
time_scope	String	任职时间
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：


```
{
 "result": {
  "boss_name": "闵兰钧",
  "track_record": [
    {
     "unit": "新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司",
     "unit_graph_id": 2322352210,
     "position": "总裁",
     "time_scope": "2015.10 - 2016.10"
    },
    {
     "unit": "新疆中科援疆创新创业私募基金管理有限公司",
     "unit_graph_id": 2322352210,
     "position": "法定代表人、总经理",
     "time_scope": "2015.10 - "
    },
    {
     "unit": "新疆科技项目服务中心",
     "unit_graph_id": null,
     "position": "部长",
     "time_scope": "2014.09 - 2016.10"
    },
    {
     "unit": "新疆新科源风险投资管理有限公司",
     "unit_graph_id": null,
     "position": "总经理",
     "time_scope": "2014.06 - 2016.10"
    },
    {
     "unit": "新疆科技开发中心",
     "unit_graph_id": null,
     "position": "部长",
     "time_scope": "2008.06 - 2014.09"
    },
    {
     "unit": "新疆新科源风险投资管理有限公司",
     "unit_graph_id": null,
     "position": "副总经理",
     "time_scope": "2005.06 - 2014.01"
```

```
      },
      {
        "unit": "新疆科技开发交流中心",
        "unit_graph_id": 2344295702,
        "position": "副部长",
        "time_scope": "2005.05 - 2008.06"
      },
      {
        "unit": "新疆科技开发交流中心",
        "unit_graph_id": 2344295702,
        "position": "工作人员",
        "time_scope": "2002.07 - 2005.05"
      }
    ],
    "boss_graph_id": 2239458204,
    "boss_qua_way": "通过考试",
    "graph_id": 2322352210
  },
  "reason": "success",
  "error_code": 0
}
```


2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
264600	网络超时,请稍后再试
264601	参数缺失
264602	参数不合法
264603	请求失败
264604	查询无结果
264605	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-30 20:40