邮编查询开发文档

1、邮编查询地名
2、省份城市区域列表
3、地名查询邮编
4、错误码参照

1、邮编查询地名 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/postcode/query

返回格式： json/xml

请求方式： http get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/postcode/query?postcode=215001&key=申请的KEY

接口备注： 通过邮编查询对应的地名

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
postcode	string	是	邮编，如：215001
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
page	int	否	页数，默认1
pagesize	int	否	每页返回，默认:20,最大不超过50
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：


```
{
   "reason": "successed",
   "result": {
      "list": [
         {
            "PostNumber": "215001",
            "Province": "江苏省",
            "City": "苏州市",
            "District": "平江区",
            "Address": "廖家巷新光里"
         },
         {
            "PostNumber": "215001",
            "Province": "江苏省",
            "City": "苏州市",
            "District": "平江区",
            "Address": "龙兴桥顺德里"
         }
      ],
      "totalcount": 352,
      "totalpage": 176,
      "currentpage": 1,
      "pagesize": "2"
   },
   "error_code": 0
}
```


2、省份城市区域列表 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/postcode/pcd

返回格式： xml/json

请求方式： http get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/postcode/pcd?key=您申请的KEY

接口备注： 返回省份、城市、地区（县）关联的列表

请求Header：

名称	值

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：


```
{
"reason":"successed",
"result":[
   {
      "id":"1", /*省份ID*/
      "province":"上海市", /*省份名称*/
      "city":[
         {
            "id":"32", /*城市ID*/
            "city":"上海市", /*城市名称*/
            "district":[
               {
               "id":"798", /*区域ID*/
               "district":"南汇区" /*区域名称*/
               },
               {
               "id":"799",
               "district":"卢湾区"
               },
               {
               "id":"800",
               "district":"嘉定区"
               },
               {
               "id":"801",
               "district":"奉贤区"
               },
               {
               "id":"802",
               "district":"宝山区"
               },
               {
               "id":"803",
               "district":"崇明县"
               },
               {
```

```
                "id":"804",
                "district":"徐汇区"
                },
                {
                "id":"805",
                "district":"普陀区"
                },
                {
                "id":"806",
                "district":"杨浦区"
                },
                {
                "id":"807",
                "district":"松江区"
                },
                {
                "id":"808",
                "district":"浦东新区"
                },
                {
                "id":"809",
                "district":"虹口区"
                },
                {
                "id":"810",
                "district":"金山区"
                },
                {
                "id":"811",
                "district":"长宁区"
                },
                {
                "id":"812",
                "district":"闵行区"
                },
                {
                "id":"813",
                "district":"闸北区"
                },
                {
                "id":"814",
                "district":"青浦区"
                },
                {
                "id":"815",
                "district":"静安区"
                },
                {
                "id":"816",
                "district":"黄浦区"
                }
            ]
            }
        ]
    }
    ]
}
```


3、地名查询邮编 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/postcode/search

返回格式： json/xml

请求方式： http get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/postcode/search.php?key=您申请的KEY&pid=15&cid=205&did=2125&q=

接口备注： 根据相关条件查询符合条件地区的邮编

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
pid	int	是	省份ID
cid	int	是	城市ID
did	int	否	区域ID
q	string	否	地名关键字，如:木渎
page	int	否	第几页,默认为第1页
pagesize	int	否	每页显示条数,(1-50)默认20条,
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：


```
{
    "reason": "successed",
    "result": {
        "list": [
            {
                "PostNumber": "215101",
                "Province": "江苏省",
```

```
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "木渎镇木东路"
  },
  {
    "PostNumber": "215127",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "甪直镇西汇上塘街香花弄"
  },
  {
    "PostNumber": "215101",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "木渎镇迎号弄"
  },
  {
    "PostNumber": "215127",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "甪直镇中兴路"
  },
  {
    "PostNumber": "215168",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "旺吴路"
  },
  {
    "PostNumber": "215101",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "木渎镇邾巷弄"
  },
  {
    "PostNumber": "215101",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "木渎镇老园上"
  },
  {
    "PostNumber": "215111",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "金庭镇堂里街"
  },
  {
    "PostNumber": "215103",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "横泾街道中街弄"
  },
  {
    "PostNumber": "215127",
    "Province": "江苏省",
    "City": "苏州市",
    "District": "吴中区",
    "Address": "甪直镇彩虹路"
  },
  {
    "PostNumber": "215124",
    "Province": "江苏省",
```

```
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "郭巷街道郭新西路"
    },
    {
        "PostNumber": "215127",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "甪直镇东方大道"
    },
    {
        "PostNumber": "215164",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "胥口镇香泾路"
    },
    {
        "PostNumber": "215124",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "郭巷街道尹中路"
    },
    {
        "PostNumber": "215101",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "木渎镇仓基路"
    },
    {
        "PostNumber": "215164",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "太湖度假区湖滨路"
    },
    {
        "PostNumber": "215107",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "东山镇启园路谈家弄"
    },
    {
        "PostNumber": "215128",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "水香五村"
    },
    {
        "PostNumber": "215101",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "花苑东路"
    },
    {
        "PostNumber": "215159",
        "Province": "江苏省",
        "City": "苏州市",
        "District": "吴中区",
        "Address": "光福镇小巨角"
    }
],
"totalcount": 671,
"totalpage": 34,
```

```
        "currentpage": 1,
        "pagesize": 20
    },
    "error_code": 0
}
```


4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
206601	错误的邮编号码
206602	错误的省份ID
206603	错误的城市ID
206604	错误的地区ID

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	**002**	**01**
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-31 00:00