企业电信许可开发文档

1、企业电信许可
2、错误码参照

1、企业电信许可 [顶部]

接口地址： http://v.juhe.cn/enterprise/App/TelecLicByName/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://v.juhe.cn/enterprise/App/TelecLicByName/query.php?appkey=您申请的key

接口备注： 根据企业全名/注册号/统一社会信用代码获得企业电信许可相关信息。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
name	string	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	int	否	跳过条目数（默认为0），每20条为一页

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	返回结果消息
error_code	int	错误码

名称	类型	说明
result	jsonobject	结果
total	number	返回列表中记录总数
num	number	本次调用返回记录数
items	Array	电信许可列表
lic_no	string	许可证号
lic_detail	string	许可证种类和范围
pro_kind	string	许可证种类
scope	string	许可证范围
report_name	string	公示年报企业名称
credit_no	string	统一社会信用代码
oper_name	string	法定代表人
reg_address	string	注册住所
reg_province	string	注册属地
reg_capi	number	注册资本（万元）
lic_type	string	许可证业务种类
ent_nature	string	企业性质
is_quoted	string	上市情况
comp_phone	string	客户投诉服务电话
comp_num	number	用户投诉量
comp_reply	number	用户投诉回复率（%）

JSON返回示例：


```
{
    "reason":"success",
    "result":{
        "total":1,
        "num":1,
        "items":[
            {
                "lic_no":"B2-20120076",
                "lic_detail":[
                    {
                        "pro_kind":"信息服务业务（不含互联网信息服务）",
                        "scope":"全国"
                    },
```

```
                        {
                            "pro_kind":"国内呼叫中心业务",
                            "scope":"全国"
                        },
                        {
                            "pro_kind":"国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）",
                            "scope":"全国"
                        }
                    ],
                    "report_name":"上海创蓝云智信息科技股份有限公司",
                    "credit_no":"913101165727226313",
                    "oper_name":"唐小波",
                    "reg_address":"上海市松江区中创路68号19幢",
                    "reg_province":"上海市",
                    "reg_capi":6000,
                    "lic_type":"国内呼叫中心业务,信息服务业务（不含互联网信息服务）",
                    "ent_nature":"民营控股企业",
                    "is_quoted":"未上市",
                    "comp_phone":"-",
                    "comp_num":0,
                    "comp_reply":100
                }
            ]
        },
        "sign":"c36fae86f0dbcadeb478c9e10f0bd4b5",
        "error_code":0
    }
```


2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
266200	网络超时,请稍后再试
266201	参数缺失
266202	参数不合法
266203	请求失败
266204	查询无结果
266205	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-16 11:00