

## 工商严重违法失信开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/company\_info/api/entillgal/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/company\_info/api/entillgal/query?key=&comType=02&comValue=91440101574044969K

接口备注：查询工商严重违法失信

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
comType	string	是	企业查询相关类型01: 企业名称, 02: 统一社会信用代码, 03: 企业注册号
comValue	string	是	comType对应的企业值

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
res	jsonObject	属result
companyId	String	公司id
putReason	String	列入原因
putDate	String	列入日期 ( YYYY-MM-DD )
putDepartment	String	列入决定机关
removeReason	String	移出原因
removeDate	String	移出日期 ( YYYY-MM-DD )
removeDepartment	String	移出决定机关
snExecutedPersonVoList	List	失信被执行人信息
number	String	执法文案
publicDate	String	公示日期
court	String	执行法院
date	String	立案日期
detail	String	详情
wsNumber	Object	文书文号
unPerformance	String	未履行情况
zxyjNumber	String	执行依据文号
causeofaction	String	执行案由
number	String	执法案号
business	String	法律文书确定业务
alPerformance	String	已履行情况
court	String	执行法院
date	String	立案日期
employer	String	执行依据制作单位
executionAction	String	失信行为情形
performance	String	履行情况

名称	类型	说明
snMajorTaxViolatioVoList	List	重大税收违法案件信息
detail	Object	详情
characterOfCase	String	案件性质
fsSex	String	性别
taxpayerIdentityNumber	String	纳税人识别号
taxpayer	String	纳税人名称
sex	String	性别
unitForInspection	String	实施检查的单位
orgNo	String	组织机构代码
address	String	注册地址
publicDate	String	外网公布日期
creditNo	String	统一社会信用代码
operName	String	法定代表人或者负责人姓名
financialStaff	String	负有直接责任的财务人员
handlingPenalties	String	相关法律法规及处理处罚情况

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "J685202204261350488934",
    "res":[
      {
        "removeDate":"2019-04-23",
        "companyId":"3df590dd-f64e-4cdd-b55f-f408420d85cf",
        "putReason":"被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的",
        "putDepartment":"山西省市场监督管理局",
        "removeDepartment":"太原市工商行政管理局迎泽分局",
        "snExecutedPersonVoList":[
          ],
        "removeReason":"5年未发生列入严重违法失信企业名单情形的且企业主动申请",
        "putDate":"2018-07-18"
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
268501	网络错误
268502	查无记录
268503	参数错误，具体请看reason
268504	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-04 08:13