号码检测开发文档

1、查询
2、错误码参照

1、查询 [顶部]

接口地址： http://apis.juhe.cn/mobile_sensitivity/query

返回格式： json

请求方式： get/post

请求示例： http://apis.juhe.cn/mobile_sensitivity/query?mobile=&key=

接口备注： 该接口可以验证本号码是否在防骚扰中，禁止通信

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	string	是	11位手机号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码(返回0时计费一次，其他不计费)
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集

名称	类型	说明
orderid	string	单号
isSensitive	string	是否敏感的标识，0标识非敏感，1标识敏感。
sensitivity	string	敏感等级，目前共有0/1/2三个敏感级别，数字越小越敏感。（当isSensitive为1时有值。）

JSON返回示例：

```
{
   "reason": "查询成功",
   "result": {
      "isSensitive": "0",
      "orderid": "JH71312206201636377295766 6"
   },
   "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
271301	数据源超时
271302	参数异常
271303	查询错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-07-31 00:58