

节假日开发文档

- 1、节假日查询
- 2、错误码参照

1、节假日查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/fapigx/jiejiari/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/fapigx/jiejiari/query?key=你的接口凭证key>

接口备注：查询节假日信息，接口返回节日名称类型、农历信息、上班调休、工资倍数、假期范围、拼假建议、及工作日相关信息等。通过请求参数mode还可以指定是否返回当天有关的国内外节日信息

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|--------|----|---------------------------|
| key | string | 是 | 您在聚合平台申请的接口凭证(可在个人中心进行查看) |
| date | string | 是 | 查询日期,格式如：2024-01-01 |
| type | int | 否 | 查询类型，0批量、1按年、2按月、3范围，默认；0 |
| mode | string | 否 | 查询模式，为1返回国际各类特殊纪念日信息，默认：0 |
| | | | |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------------------------------------|
| error_code | int | 返回状态码 |
| reason | string | 返回原因 |
| result | object | 结果对象 |
| date | string | 当前阳历日期 |
| daycode | int | 日期类型，为0表示工作日、为1节假日、为2双休日、3为调休日（上班） |
| weekday | int | 星期（数字） |
| cnweekday | string | 星期（中文） |
| lunaryear | string | 农历年 |
| lunarmonth | string | 农历月 |
| lunarday | string | 农历日 |
| info | string | 文字提示，工作日、节假日、节日、双休日 |
| start | int | 假期起点计数 |
| now | int | 假期当前计数 |
| end | int | 假期终点计数 |
| holiday | string | 节日日期 |
| name | string | 节假日名称（中文） |
| enname | string | Day |
| isnotwork | int | 是否需要上班，0为工作日，1为休息日 |
| vacation | array | 节假日数组 |
| remark | array | 调休日数组 |
| wage | int | 薪资法定倍数/按年查询时为具体日期 |
| tip | string | 放假提示 |
| rest | string | 拼假建议 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "list": [
      {
        "date": "2023-01-01",
```

```

    "daycode": 2,
    "weekday": 0,
    "cnweekday": "星期日",
    "lunaryear": "壬寅",
    "lunarmonth": "腊月",
    "lunarday": "初十",
    "info": "双休日",
    "start": 0,
    "now": 0,
    "end": 0,
    "holiday": "1月1日",
    "name": "中国元旦",
    "enname": "New Year's Day",
    "isnotwork": 1,
    "vacation": "",
    "remark": "",
    "wage": 2,
    "tip": "",
    "rest": ""
  }
]
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 273600 | 网络超时，请稍后重试 |
| 273601 | 日期格式错误 |
| 273602 | 数据异常 |
| 273603 | 其他错误，具体看描述 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-12-02 14:47