

# 全球时间查询开发文档

- 1、全球时间查询
- 2、错误码参照

## 1、全球时间查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapigx/worldtime/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapigx/worldtime/query?key=你的接口凭证key&city=纽约

接口备注：查询全球主要城市的时间，返回中英文名称、时区、国家代码和中英文的时间格式以及是否实行夏令时制度等。目前支持全球100个国家共160个城市，如查询馈为空可联系客服增加。注意，接口实际返回的时间并未考虑夏令时时差，建议自行根据当地政策添加。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您在聚合平台申请的接口凭证(可在个人中心进行查看)
city	string	是	地区

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回状态码
reason	string	返回原因

名称	类型	说明
result	object	结果对象
country	string	所在国家
encountry	string	国家英文
city	string	城市
encity	string	城市英文
timeZone	string	时区
countrycode	string	国家电话代码
nowmonth	string	月份
ennowmonth	string	月份英文
week	string	星期
enweek	string	星期英文
weeknum	string	星期数字
noon	string	时刻
ennoon	string	时刻英文
summertime	int	夏令时制度，0否、1是
timestamp	int	时间戳
strtime	string	字符串时间

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "country": "美国",
    "encountry": "America",
    "city": "纽约",
    "encity": "New York",
    "timeZone": "GMT -5",
    "countrycode": "1",
    "nowmonth": "十二",
    "ennowmonth": "Dec",
    "week": "四",
    "enweek": "Thu",
    "weeknum": "4",
    "noon": "下午",
    "ennoon": "PM",
    "summertime": 1,
    "timestamp": 1670510351,
    "strtime": "2022-12-08 22:39:11"
  },
}
```

```
"error_code": 0  
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
273800	网络超时，请稍后重试
273801	城市不能为空并且不能超过100字
273802	其他错误，具体看描述
273803	数据异常

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-19 11:33