

短链接生成开发文档

- 1、生成短链
- 2、短链统计
- 3、错误码参照

1、生成短链 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://v.juhe.cn/shortLink/create

返回格式：json/xml

请求方式：get/post

请求示例：https://v.juhe.cn/shortLink/create?key=123456783...&target=https://www.juhe.cn/apiservice

接口备注：将传入的链接转化成短链接。要求：域名必须是国内注册，并且已经备案。短链接有效期为10天。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
target	string	是	源链接，即需要被转化的链接
key	string	是	该API对应的key，需要申请

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	错误码
reason	string	描述信息
result	object	业务数据，详见下文JSON示例

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "target": "https://www.juhe.cn/news/abcd",
      "link": "https://b.jmdat.cn/SxEaAg"
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

2、短链统计 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://v.juhe.cn/shortLink/stat

返回格式：json/xml

请求方式：get/post

请求示例：

https://v.juhe.cn/shortLink/stat?key=12345678...&target=https://www.juhe.cn/news/abcd&begin=2022-08-01&end=2022-12-01

接口备注：统计短链接被点击的次数，包括总次数和ip个数

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
target	string	是	源链接
key	string	是	该API产品对应的appkey
begin	string	是	起始时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 yyyy-MM-dd
end	string	是	截止时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 yyyy-MM-dd

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	错误码
reason	string	提示信息
result	object	业务数据，详见下文JSON示例

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "times": 0,
      "ipCount": 0
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
274001	处理超时
274002	处理失败
274003	参数错误，具体错误信息在reason字段中
274004	调用超限，请稍后再试
274005	系统异常
274006	系统维护中
274007	内部错误，请联系客服

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-06-20 12:52