

地点检索开发文档

1、地点检索查询

2、错误码参照

1、地点检索查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/place/search

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/place/search

接口备注：通过传递需要查询的经纬度中心坐标和关键字，检索周边的符合条件的地点信息。常用于周边检索场景

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
lng	string	是	中心坐标经度，如：120.730683
lat	string	是	中心纬度，如：31.269016
query	string	是	检索关键词，如：小区、医院
radius	int	否	检索半径，单位米，最大10000；默认：1000
coord_type	int	否	坐标类型，默认：3 说明 1（wgs84即GPS经纬度） 2（gcj02即国测局经纬度坐标） 3（bd09即百度经纬度坐标） 4（bd09mc即百度米制坐标）

名称	类型	必填	说明
page_num	int	否	分页页码，默认为0。0代表第一页，1代表第二页，以此类推

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集
radius	int	检索的半径
query	string	检索的关键字
lat	string	检索的坐标经度
lng	string	检索的坐标纬度
total	int	检索的地点总数量，单次请求total最多为150
page_size	int	每页返回数量
page_num	int	当前页数
data	array	检索到的地址结果列表，无结果时为null
name	string	地点名称
location	object	地点坐标
address	string	地点详细地址
detail_info	object	地点扩展信息
tag	string	标签
label	string	标签细分解释，比如停车场标签（地上停车场/地下停车场），知名景区标签（几A级景区），酒店标签（什么类型酒店）等

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "radius": 300,
    "query": "小区",
    "lat": "31.269016",
    "lng": "120.730683",
    "total": 3,
```

```

"page_size": 20,
"page_num": 0,
"data": [
  {
    "name": "中新星湖湾",
    "location": {
      "lat": 31.267693,
      "lng": 120.730905
    },
    "address": "苏州市苏州工业园区月亮湾路星湖公馆",
    "province": "江苏省",
    "city": "苏州市",
    "area": "苏州工业园区",
    "detail_info": {
      "tag": "房地产;住宅区",
      "label": null
    }
  },
  {
    "name": "建屋紫金东方",
    "location": {
      "lat": 31.270796,
      "lng": 120.729998
    },
    "address": "启月街288号",
    "province": "江苏省",
    "city": "苏州市",
    "area": "苏州工业园区",
    "detail_info": {
      "tag": "房地产;其他",
      "label": "独墅湖科教创新区"
    }
  },
  {
    "name": "翰地景观HID",
    "location": {
      "lat": 31.270744,
      "lng": 120.73041
    },
    "address": "苏州工业园区启月街288号紫金东方商务广场2层3-215-3室",
    "province": "江苏省",
    "city": "苏州市",
    "area": "苏州工业园区",
    "detail_info": {
      "tag": "房地产;住宅区",
      "label": null
    }
  }
]
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
277001	经纬度坐标格式不正确
277002	检索关键字不能为空

错误码	说明
277003	网络异常，请重试
277004	请求异常

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-26 02:09