

小微企业-详情数据开发文档

- 1、小微企业-JOB申请
- 2、小微企业-详情数据
- 3、错误码参照

1、小微企业-JOB申请 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://v.juhe.cn/enterprise/App/MicroEnt/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<https://v.juhe.cn/enterprise/App/MicroEnt/query>

接口备注：根据企业名称获取小微企业信息的jobid。异步接口，根据此接口返回的jobid在小微企业-详情数据接口获取结果(一般半小时内获取结果,jobid有效期24小时),此接口收费

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	string	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示

名称	类型	说明
result	jsonObject	返回结果
jobid	string	小微企业信息的jobid，用户可调用接口小微企业-详情数据来获取job状态（有效期24小时）

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "jobid": "micro_de6719f9-72fc-3d1e-b661-89f4cbe899d3"
  },
  "sign": "60277a01e6f647f8bb7db327a5ae6fd6",
  "error_code": 0
}
```

2、小微企业-详情数据 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise/App/MicroEnt/result

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise/App/MicroEnt/result

接口备注：小微企业详情信息，包括小微企业类型、行业、实施扶持政策的部门及日期、享受扶持政策的数额、依据及内容等，此接口不收费,根据第一个接口返回的jobid查询，一般第一个接口请求半小时内会查询出结果

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
jobid	string	是	查找小微企业的jobid,有效期24小时,(小微企业-JOB申请返回的参数，一般半小时内查询出结果)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	jsonObject	返回结果
support_department	String	实施扶持政策的部门
support_amount	String	享受扶持政策的数额
support_date	String	实施扶持政策日期
name	String	企业名称
reg_no	String	注册号
reg_capi	String	出资额
start_date	String	成立日期
econ_kind	String	企业类型
support_basis	String	享受扶持政策依据
credit_no	String	统一社会信用代码
belong_org	String	登记机关
l1_domain_name	String	所属门类
l2_domain_name	String	行业
support_content	String	享受扶持政策内容

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "name": "成都成电光信科技股份有限公司",
    "credit_no": "9151010057463511XR",
    "reg_no": "-",
    "econ_kind": "股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)",
    "start_date": "2011-05-27",
    "belong_org": "成都高新区市场监督管理局",
    "reg_capi": "5317万人民币",
    "l1_domain_name": "制造业",
    "l2_domain_name": "其他电子设备制造",
    "support_department": "-",
    "support_date": "-",
    "support_basis": "-",
    "support_content": "-"
  }
}
```

```
"support_amount": "-"  
},  
"sign": "b1d643433cb8441b8996f4b517515144",  
"error_code": 0  
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
277700	网络超时,请稍后再试
277701	参数缺失
277702	参数不合法
277703	内部错误
277704	查询无结果
277705	未知错误
277706	该实时查询Job进行中

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-13 14:40